

SHP5EWC125BAU5D0N

## LENKROLLE Ø 125 MM SERIE BAU5 DOPPELKUGELLAGER

### ROLLE

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Raddurchmesser in mm | 125                                |
| Radbreite in mm      | 50                                 |
| Nabenbreite in mm    | 60                                 |
| Achsschraube         | M12                                |
| Lauffläche           | Polyurethan 93 - 95° Shore A braun |
| Radkörper            | Aluminium (Schwerlast)             |
| Radlager             | Doppelkugellager                   |
| Fadenschutz          | ohne separaten Fadenschutz         |
| Temperaturbereich    | -20°C bis +60°C                    |



### GEHÄUSE

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Materialstärke Befestigung in mm | 5.00           |
| Materialstärke Gabel in mm       | 4.00           |
| Montageart                       | Anschaubplatte |
| Befestigung in mm                | 105 x 84 / 76  |
| Ausladung in mm                  | 50             |
| Gesamthöhe in mm                 | 164            |
| Störkreis in mm                  | 0              |
| dyn. Traglast in kg              | 400            |
| Testnorm                         | DIN EN 12533   |

**CASCOO Europe GmbH**

Lütke Haar 15 • 59602 Rüthen  
+49 2952 - 970629-0  
info@cascoo.eu • www.cascoo.eu