




FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ schwarz matt - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	3120 EUCB-885
Bestellnummer:	2CKA003116A0671
EAN:	4011395229873
EUR Listenpreis / ST:	216,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
 Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
 2-polig abgeschaltet (P,N).
 Ohne PE-Überwachung.
 Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
 Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
 Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
 FI der Typenklasse A

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)

Verdrahtungsplan: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)



Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+
mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Anzahl Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 30 mA:

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: Safety+

Anschlussart: Steckklemme

Sicherheitsfunktionen: Safety+

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR): 3 kA

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Bemessungsfrequenz (f): 50/60 Hz

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®
carat®

Designlinie Variante: future® linear - matt
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: lackiert
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld

RAL Nummer: ähnlich RAL 9005

Farbe: schwarz matt

Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 71 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 55 mm

Nettogewicht: 122 g

Einbautiefe (t₂): 32 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 3120 EUCB-885 \(2CKA200000E4315\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 3120 EUCB-885 \(2CKA200000E4315\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
