



LED OFFICELEUCHTE FLAXX

114CM 48 W, SILBER

OFFICELEUCHTE FLAXX




Art. Nr.
2308715010

EAN
4048599113691

Typ
TL6022-48W

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - flache Aufbaubauleuchte für Decken in geradliniger Bauform, Abmessungen (LxBxH): 1.140 mm x 145 mm x 24 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 4.000 lm in tageslichtweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschaltbar über einen üblichen Wandschalter
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SOLIDE - Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Kunststoff

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Büro- und Rasterleuchten
Artikelnummer	2308715010
EAN-Nummer	4048599113691

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Mit Leuchtmittel	Ja
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja

Leuchtenlichtausbeute	83,3 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Art der Verdrahtung	Abschluss
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	48 W
Lichtstrom	4.000 lm
Ausstrahlungswinkel	110 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Silber
Länge netto mm	1.140 mm
Breite netto mm	145 mm
Höhe / Tiefe netto mm	24 mm
Gewicht netto gr	1.407 g
Beschreibung	Die LED Aufbauleuchte Flaxx eignet sich durch ihre flache Bauform ideal für den Einsatz als Wand- oder Deckenleuchte in Wohnräumen oder im Büro. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten. Im Lieferumfang befindet sich Befestigungsmaterial zur Montage der Büroleuchte.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	3.967 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse	E