



LED OFFICELEUCHTE PROFILINE AUSTAUSCHBAR 122CM 18 W, WEISS OFFICELEUCHTE PROFILINE






Art. Nr.
2309611810

EAN
4048599114179

Typ
NG-MD1/120

TECHNISCHES LICHT



- BAUART - bewährte Aufbaubauleuchte in klassischer Bauform für Decken oder Büros, Abmessungen (LxBxH): 1.220 mm x 185 mm x 75 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 1.700 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- SPEZIELL - blendfrei - optimal für Bildschirmarbeitsplätze, Leuchtmittel austauschbar
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SOLIDE - Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Metall

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Büro- und Rasterleuchten
Artikelnummer	2309611810
EAN-Nummer	4048599114179

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Aluminium
Nennspannung	230 V
Fassung	G13
Schutzklasse	I
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja

Geeignet für Lampenleistung	18 W
Max. Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtausbeute	94,4 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Art der Verdrahtung	Abschluss
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	18 W
Lichtstrom	1.700 lm
Ausstrahlungswinkel	50 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Ja
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	1.220 mm
Breite netto mm	185 mm
Höhe / Tiefe netto mm	75 mm
Gewicht netto gr	2.100 g
Beschreibung	Die LED Aufbauleuchte Profiline eignet sich durch ihre stabile Bauform ideal für den Einsatz als Wand- oder Deckenleuchte in Wohnräumen oder im Büro. Das stabile Gehäuse ist aus korrosionsgeschütztem Metall. Die blendfreie Konstruktion der Büroleuchte eignet sich ideal für Bildschirmarbeitsplätze. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die energieeffiziente LED-Technologie der Deckenleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten. Im Lieferumfang befindet sich Befestigungsmaterial zur Montage der Rasterleuchte. Die Leuchtmittel sind auswechselbar (T8/ G13 LED Röhren).
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	16.928 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Austauschbare Lichtquelle	Ja (durch Endnutzer)
Energieeffizienzklasse	E