

ÖLSYS-SR-FZP-4 m-FS

SRL 1600-200/220-I-BE-TA-FV-EBZD-AS



Artikel-Nr.: 23 316 561
EAN: 4048358717979
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Länge Saugschlauch (mm): 1600
 Anschlussgewinde: G 2" a, Fassverschraubung
 Ölförderung: Elektro-Ölpumpe
 Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe
 Spannung (V): 230
 Stromanschluss: Eurostecker, 1,8-m-Kabel
 Anschlussleistung (kW): 1,2
 Frequenz (Hz): 50
 Stromaufnahme (A): 5
 Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 30
 Nom. Betriebsdruck (bar): 1
 Max. Betriebsdruck (bar): 6
 Fördermedien: Öle bis SAE 80
 Betriebstemperaturbereich (°C): +10 / +50
 Schutzart: IP66
 Gewicht (kg): 15



Spezifikation

- Ölsystem, stationär
- Für 200/220-l-Behälter und Tankmontage
- Elektro-Ölpumpe (23 301)
- Einbauzähler, digital (23 190)
- Abgabeschlauch, 4 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 155 950)
- Füllventil mit Drehgelenk (19 701)
- Fußventil mit Saugkorb (19 890)
- Saugschlauch, 1,6 m, DN 25, G 1" a, G 1" i (23 156)
- Zapfventilhalterung mit Tropfbecher
- Mit Bogen 90° und Drehgelenk

Besondere Merkmale

- Besonders leistungsstarke Pumpe zum Umfüllen von Getriebe- und Motorenölen
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass
- Erstklassiger Elektromaschinen- und Pumpenbau
- Konzipiert für lange Gesamtlebensdauer
- Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
- Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
- Durch enge Toleranzen werden hohe Saug- und Druckleistung bei bestem Wirkungsgrad erzielt
- Ovalradzähler (kalibrierbar) mit einer Messgenauigkeit von +/- 0,5%
- Füllventil mit Drehgelenk (DG) und manueller Abschaltung

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0