



Motorplast

Motorkonservierer spezial

page 1 of 1

Die natürlich-glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc. mit angenehmer Beduftung. Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück. Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert. Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt. Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis 250 °C. Mit Daimler-Zulassung.

Areas of use

Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Recommendations for use

Die vorgereinigten, nassen oder trockenen Oberflächen gleichmäßig dünn mittels Sprühflasche oder idealerweise mit Cyclone einsprühen und anschließend trocknen lassen.

Container

Container	Item no.
5 L	236005
200 L	236200
0,5 L	236500
20 L	236020

Warnings

Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;Nicht auf Flächen aufbringen, bei denen Glätte unerwünscht ist.;

Notice

This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be pleased to assist you.