

Datenblatt

XPerts CEE-Kabeltrommel 23654

XPerts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



**Mit 40m schwere Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G1,5**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

400V /230V~ / 16A, max. 3x 3.500W	
Trommelkörper-Ø:	320mm
Aufgerollt:	3x1.000 W
Abgerollt:	3x3.500 W
Thermoschutz:	3polig, 56°C +/-3°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
Kartonmaße (L/B/H):	325/256/435 mm
Gewicht:	ca. 9,65 kg
EAN:	4011160236549

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309