

Datenblatt

XPerts CEE-Kabeltrommel 23664

Xperts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



Mit 40m Baustellenleitung
H07BQ-F 5G1,5

Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



Technische Daten:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 400V /230V~ / 16A, max. 3x 3.500W | |
| Trommelkörper-Ø: | 320mm |
| Aufgerollt: | 3x1.000 W |
| Abgerollt: | 3x3.500 W |
| Thermoschutz: | 3polig, 56°C +/-3°C |
| Temperaturbereich: | -25 bis +40°C |
| Kartonmaße (L/B/H): | 325/256/435 mm |
| Gewicht: | ca. 9,55 kg |
| EAN: | 4011160236648 |

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309