

Schnellheizer

CK 20 Trend LCD

BEST.-NR.: 236653



Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktes Gerät im Kunststoffgehäuse
- Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display
- Wochen-Timer mit 3 Zeitprogrammen, Selbstlern-Funktion sowie Offene-Fenster-Erkennung
- Bei Spannungsunterbrechungen wird die Uhrzeit bis zu 10 Stunden gepuffert
- Sehr hohe Sicherheit durch 3-stufigen Überhitzungsschutz
- Flusensieb in der Luftansaugung
- Rückseitiges Kabeldepot für die Anschlussleitung
- Sehr leise im Betrieb



Typ	CK 20 Trend LCD BEST.-NR.: 236653	
Best.-Nr.	236653	
Elektrische Daten		
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	
Nennspannung	~230 V	
Spannungsbereich	220-240 V	
Frequenz	50/- Hz	
Nennstrom	8,7 A	
Anschlussleistung	2 kW	
Phasen	1/N	
Absicherung	16 A	
Ausführungen		
Anzahl der Heizstufen	1	
Schutzart (IP)	IP24	
Schutzklasse	II	
Farbe	alpinweiß	
Frostschutzstellung	7 °C	
Sicherheitssystem	Keramik- Heizkörper, Schmelzsicherung, Temperaturwächter	
Ausführung	Wandgerät	

Schallangaben

Schalldruckpegel49 dB(A)

Werte

Einstellbereich5-30 °C

Dimensionen

Höhe400 mm

Breite275 mm

Tiefe131 mm

Gewichte

Gewicht2,80 kg

Energetische Daten

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}2,00 kW

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P_{max,c}2,00 kW

Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}0,00 kW

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s 39 %

bei Mindestwärmeleistung e_{lmin}0,00 kW

bei Nenn-Wärmeleistung e_{lmax}0,00 kW

im Bereitschaftszustand e_{lSB}0,00 kW

Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X	
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	
mit Betriebszeitbegrenzung	-	
mit Fernbedienungsoption	-	
mit Schwarzkugelsensor	-	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de