

Datenblatt

IronCoat XPerts CEE-Metallkabeltrommel 23999

XPerts -Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem **X-Doppelrohrgestell**

- mit Sterngriffbremse, ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung
- Trommelkörper aus feuerverzinktem Stahlblech mit spezieller Schutzisolierung
- 1 CEE-Steckdose 400V/16A/5polig und 2 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckeln
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- für Baustelleneinsatz geeignet



**Mit 25m schwere Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G2,5**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

400V /230V~ / 16A, max. 3x 3.500W

Trommelkörper-Ø: 320mm

Aufgerollt: 3x1.000 W

Abgerollt: 3x3.500 W

Thermoschutz: 3polig, 56°C +/-3°C

Temperaturbereich: -25 bis +40°C

Kartonmaße (L/B/H): 325/256/435 mm

Gewicht: ca. 11,95 kg

EAN: 4011160239991

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / IEC 60309