

INNOVATION SEIT 1947

Perfekte Oberflächen und ihr Mehrwert sind unsere Leidenschaft. Farbe, Schutz und Funktionen auf Oberflächen zu bringen, ist unsere Mission. Für Ihre Objekte und Produkte setzen wir unsere ganze Fachexpertise ein und unterstützen Sie durch individuellen Service. Mit innovativen Technologien und höchst effizienten, zuverlässigen und bedienerfreundlichen Lösungen setzen wir immer wieder Maßstäbe in der Oberflächentechnologie.



go.wagner-group.com/3plus2

Sie erhalten immer auf jedes neu gekaufte Profi-Farbspritzgerät 3 Jahre Herstellergarantie von WAGNER. Durch Ihre Online-Registrierung können Sie aber aus den 3 Standard Garantie-Jahren 5 WAGNER Profi-Jahre machen. Das ist einmalig in der Branche! Unsere Profi-Qualität überzeugt. Versprochen.

VORTEILE DER XVLP NIEDERDRUCKLUFT-TECHNOLOGIE

XVLP steht für (eXtra Power Low Pressure) und bezeichnet eine weiterentwickelte HVLP (High Volume Low Pressure) Niederdruckspritzmethode. Die Feinsprühsysteme arbeiten mit hohem Luftvolumen und gleichzeitig niedrigem Luftdruck (bis 0,7 bar). Das bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und reduziert den Sprühnebel. XVLP erzeugt eine 60 Prozent höhere Luftmenge und erzielt so eine bessere Zerstäubungsleistung und 30 Prozent größere Flächendeckung. Mit dieser extra Leistung können gegenüber anderer HVLP-Geräte deutlich mehr Materialien wie hochviskose Lacke und Dispersionen verarbeitet werden (Achtung: zusätzliches Zubehör nötig).



EXTRA VOLUME LOW PRESSURE

BESONDERS LEISTUNGSSTARK UND FLEXIBEL:
Beim Niederdruckspritzen fließt die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Dadurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt. Die XVLP-Spritzgeräte von WAGNER bieten ein besonders hohes Luftvolumen und somit eine optimale Zerstäubung.

GUT GERÜSTET FÜR DEN TÄGLICHEN BAUSTELLENEINSATZ:
Mit dem modularen System bestehend aus Turbine und unterschiedlichen Spritzaufsätzen können Lasuren, Standardlacke, hochviskose Lacke und Dispersionen verarbeitet werden. Sie sind perfekt für den Einstieg in die Sprühtechnik oder runden den Gerätepark eines Profis ab.

OPTIMALE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN:
Das Luft- und Materialvolumen ist mittels Drehregler direkt an der Pistole und somit schnell auf verschiedene Objekte optimal einstellbar.

EINSATZBEREICH HVLP - XVLP

Lasuren	Lacke		Dispersionen	
	Standard	Hochviskos		
HVLP				
XVLP				



Mehr zur Technik:
go.wagner-group.com/technologies

ZUBEHÖR



Sprühaufsatz FineSpray	2430385
Sprühaufsatz StandardSpray	2430386
Sprühaufsatz Wallspray	2430387
CanAdapter	2350692
Reinigungsset	2430409
Luftfilter; für FC 5500; 4 Stück	2434505
Steigrohrfilter fein, rot, 5 Stück	2324248
Steigrohrfilter grob, weiß, 5 Stück	2324249
Behälter; 1400 ml	2324749
Behälter; 1000 ml	2434525



FINISHCONTROL 5500

BE UNSTOPPABLE!

go.wagner-group.com/contractor

Änderungen vorbehalten · D · 2451092 · 2023

J. Wagner GmbH | Otto-Lillienthal-Strasse 18 | D-88677 Markdorf
Telefon: +49 (0) 7544 / 505-1666 | Mail: info@wagner-group.com | wagner-group.com



FINISHCONTROL 5500

Spannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	1,15 kW
Betriebsdruck max.	0,29 bar / 0,029 MPa
Gewicht	6,6 kg
Technologie	Turbine
Lieferumfang	Grundgerät FC 5500, Luftschlauch 5 m inkl. Handgriff, XVLP Sprühaufsatz StandardSpray, Reinigungsset
Artikelnummer	2422986



Mehr zur FinishControl 5500 online:
go.wagner-group.com.fc5500

Click & Paint System – für den schnellen Wechsel des Sprühaufsatzes und eine einfache Reinigung

Direct Spray Control – Präzise und einfache Handhabung durch variable Material- und Luftmengenregulierung, sowie Einstellung der Farbstrahlform direkt an der Pistole

Sprühaufsatz StandardSpray – Angenehmes Arbeiten durch wenig Sprühnebel und kompakte, extraleichte Bauweise. Die geringe Anzahl an Bauteilen stellt eine einfache Reinigung und Wartung sicher

Filterwarnleuchte – Zeigt an, wenn der Filter gereinigt oder getauscht werden muss

Integrierte Aufbewahrungsbox – Ideal für Luftkappen, sowie die passenden Werkzeuge und Reinigungszubehöre

Integrierte Becherhalterung – Lagerung und Transport aller 1L-XVLP-Becher

Doppelter Luftfilter – Leicht zugängliche und großzügige Filterfläche für eine optimale Zerstäubung



FC 5500 - DER ALLROUND BEGLEITER FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN

FinishControl 5500 von WAGNER ist die optimale Wahl, wenn es um Lackier-, Ausbesserungs- oder Renovierungsarbeiten geht. Verarbeitet werden können lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke, Beizen, Lasuren, Imprägnierungen, Öle und Grundierungen.

Mit zusätzlichen Sprühaufsätzen ist auch der Einsatz von Dispersionsfarben möglich, wodurch das handliche Farbsprühgerät vielseitig verwendbar ist. Türen, Fenster, Treppen und andere Oberflächen können mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit beschichtet werden.

Durch die Click&Paint-Technologie lassen sich die Sprühaufsätze mit einem Handgriff austauschen, so dass nicht nur Material- und Anwendungswechsel, sondern auch die Reinigung besonders schnell erfolgen kann. Direct Spray Control ermöglicht die Regelung der Material- und Luftmenge sowie die Einstellung der Sprühstrahlform direkt an der Pistole.

Während Arbeitspausen oder zur Aufbewahrung kann die praktische Ablage genutzt werden. Durch die kompakte und extraleichte Bauweise ist FinishControl 5500 überall und bequem einsetzbar.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

*im Lieferumfang enthalten			
Sprühaufsatz	FineSpray	StandardSpray*	WallSpray
Lasuren niederviskose Materialien	★ ★	★ ★	★ ★
Standard-Lacke	★ ★	★ ★	★ ★
Hochviskose Lacke	★ ★	★ ★	★ ★
Dispersions- und Latexfarben	★ ★	★ ★	★ ★
★ ★ WAGNER Empfehlung ★ ★ Bedingt geeignet ★ ★ Keine Empfehlung			

OBJEKTGRÖSSE:

<50 m² | 50-200 m²




SPRAYGUIDES

Hier finden Sie Antworten darauf wie Sie Ihr Gerät passend zum Material einstellen und welche Farben und Lacke sich am besten mit Ihrem WAGNER Modell versprühen lassen.
go.wagner-group.com/sprayguide



WAGNER

sikkens



SprayGuide - XVLP-Technologie


XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Rubbol BL Azura / Rubbol BL Satura / Rubbol BL Magura	 StandardSpray	 maximum	5-8	15 %
 Rubbol BL Isoprimer	 StandardSpray	 maximum	7	5 %
 Rubbol BL Vorlack	 StandardSpray	 maximum	6-7	15 %
 Cetol BLX-Pro	 FineSpray	 maximum	5	0 %
 Cetol Wetterschutzfarbe	 StandardSpray	 maximum	5-6	5-10 %
 Alphadur HD SF	 WallSpray	 maximum	10-12	5-10 %
 Alphacron Matt SF	 WallSpray	 maximum	10-12	5-10 %





SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Herbolux Aqua PU Matt	 StandardSpray	 maximum	4-6	15 %
 Herbolux Aqua PU Satin	 StandardSpray	 maximum	5-8	15 %
 Herbolux Aqua PU Satin Airless	 StandardSpray	 maximum	5-7	0 %
 Herbol Protector Aqua	 StandardSpray	 maximum	6-8	15-20 %
 Herbol Acryl-Satin	 StandardSpray	 maximum	5-8	15 %
 Herbol-Schnellschleifgrund Aqua	 StandardSpray	 maximum	6-7	15 %
 Herbol-Offenporig-Deck	 StandardSpray	 maximum	5-6	5-10 %





SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Einfach Schöner Innenwandfarbe	 WallSpray	 maximum	9-12	10 %
 Einfach Schöner PU-Hybrid Weißlack	 StandardSpray	 maximum	8-11	10 %
 Buntlack 2 in 1	 StandardSpray	 maximum	7-9	10 %
 Weisslack 2 in 1	 StandardSpray	 maximum	7-8	10 %
 Rostorit Allgrund	 StandardSpray	 maximum	7-12	0 %
 Rostorit Eisenglimmer-Effektfarbe	 StandardSpray	 medium	6-10	0 %



XVLP

• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



In unseren Adern fließt Farbe.



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Aqua-Isoprim PRO Spray	 StandardSpray	 maximum	9-12	10 %
 Aqua-Multiprim PRO Spray	 StandardSpray	 maximum	9-12	10 %
 Aqua-Nova PRO Spray	 StandardSpray	 maximum	9-12	10-15 %
 Aquawood Protor-Finish D NG	 StandardSpray	 maximum	9-12	10 %

XVLP-Technologie



XVLP

• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Hydro-PU-XSpray Seidenmattlack 2288	 StandardSpray	 medium	6-8	0 %
 Hydro-PU-XSpray Filler 2220	 StandardSpray	 medium	6-8	0 %
 Hydro-PU-XSpray Isoprimer 2243	 StandardSpray	 maximum	9	0 %
 2K-Epoxi-Varioprimer 865	 StandardSpray	 medium	6-8	5 %
 2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741	 StandardSpray	 medium	6-8	10 %
 Metallic-Effektlack 670	 StandardSpray	 maximum	5-6	15 %
 Gel-Lasur 510	 StandardSpray	 maximum	5-6	0 %



• KOMPAKT

• LEISTUNGSSTARK

• FLEXIBEL

Der handliche Brillux XVLP-Kompass

Der XVLP-Kompass liefert Ihnen einen kompletten Überblick über die einsetzbaren Produkte und die dazu passenden Geräteeinstellungen und lässt sich aufgrund seines kompakten Formates auch direkt am Gerät anbringen. So ist er immer griffbereit und lässt keine Fragen offen. Freuen Sie sich auch schon auf den nächsten XVLP-Einsatz an Ihrer Baustelle? Egal was Sie auch vorhaben, wir liefern Ihnen das Knowhow und hochwertige Produkte für jeden Einsatzbereich. Den XVLP-Kompass erhalten Sie in jeder Brillux Niederlassung.





SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Capacryl PU Satin NAST	 Caparol NAST	 medium	7-9	0 %
 Capacryl Haftprimer NAST	 Caparol NAST	 medium	7-9	0 %
 Capacryl PU Matt NAST	 Caparol NAST	 medium	7-9	0 %
 Capadur Decor Lasur	 FineSpray	 maximum	7	0 %
 Indeko Plus	 WallSpray	 maximum	7-8	5 %
 Premium Color	 WallSpray	 maximum	8-10	3-5 %





SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 StoAqua Ventillack Satin	 FineSpray	 maximum	8	0 %
 StoAqua Emaille PU Satin	 StandardSpray	 maximum	5-6	ca. 5 %
 StoAqua Emaille PU Vorklack	 StandardSpray	 maximum	5-8	10 %
 StoAqua Vorlack PU	 StandardSpray	 maximum	5-8	10 %
 StoAqua Allgrund	 StandardSpray	 maximum	5-8	5-10 %
 StoAqua Top In	 StandardSpray	 maximum	5-6	5 %
 StoTop Thixlasur AF	 StandardSpray	 maximum	5-8	-



XVLP

• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT

SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Miropan-Innenfarbe LEF	 StandardSpray	 maximum	10	10 %
 Phönix Gloss LEF	 WallSpray	 maximum	8-12	0 %
 Phönix Satin LEF	 WallSpray	 maximum	5-10	10 %
 Phönix Samt LEF	 WallSpray	 maximum	8-10	10 %
 Phönix Matt LEF	 WallSpray	 maximum	9-10	10 %
 Diffundin Holzfarbe	 StandardSpray	 maximum	7-9	10 %
 Malacryl-Haft- und Sperrgrund	 WallSpray	 maximum	7-10	15 %



XVLP

• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Premium Multi-Primer D-41	 StandardSpray	 maximum	8-12	10 %
 Premium IsoPrimer D-47	 StandardSpray	 maximum	8	0 %
 Premium PU Satin D-42	 FineSpray	 maximum	7-8	10 %
 Premium 2K PU Satin D-44	 FineSpray	 maximum	7-8	0 %
 Premium 2K Epoxi-Primer D-40	 FineSpray	 maximum	7-8	5 %
 Premium Therm Gloss D-45	 StandardSpray	 maximum	8	5 %
 Premium Ventillack D-46	 StandardSpray	 maximum	8	5 %



• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 HVL P DuoTop Aqua	 StandardSpray	 maximum	3-4	0 %
 Haftgrund Aqua	 StandardSpray	 maximum	7-9	5 %
 Satiné Aqua PU	 StandardSpray	 maximum	5-7	10 %
 Satilux Aqua PU	 StandardSpray	 maximum	5-7	10 %
 Specosol Aqua PU	 StandardSpray	 maximum	4-7	10 %
 Specotherm Aqua	 StandardSpray	 maximum	4-6	5 %



• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 319 Kronen® Holz- Isolier- und Deckfarbe	 StandardSpray	 maximum	12	0 %
 335 Kronen® Aqua Renofix	 WallSpray	 maximum	12	5 %
 327 Kronen® Aqua Renofix Antischimmel	 WallSpray	 maximum	12	0 %
 626 Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe	 StandardSpray	 maximum	10	5-10 %
 716 Aqua Multigrund	 StandardSpray	 medium	6-10	0 %
 380 Aqualine Markierungsfarbe	 StandardSpray	 maximum	10-12	0-5 %



XVLP

• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 ISO-HDF Holzdeckenfarbe	 StandardSpray	 maximum	6-8	10 %
 ISO-WSF Wetterschutzfarbe	 StandardSpray	 maximum	8	5 %
 ISO-Malervorlack Airless	 StandardSpray	 maximum	7	10 %
 ISO-TLR Türenlack Rapid	 StandardSpray	 maximum	6-7	10 %
 ISO-TLR Türenlack Rapid Airless	 StandardSpray	 maximum	6-7	10 %
 Aqua Metallschutz 3 in 1	 StandardSpray	 maximum	8-12	2 %
 Aqua Compact-Lasur	 FineSpray	 maximum	4-6	0 %



XVLP

• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 HVL Multilack P 342	 StandardSpray	 maximum	3-4	0 %
 Premium 2K Epoxi-Haftgrund P 309	 FineSpray	 maximum	7-8	5 %
 Premium Holz-Isoliergrund P 392	 StandardSpray	 maximum	8	0 %
 Premium Multi-Vorlack P 306	 StandardSpray	 maximum	8-12	10 %
 Premium Seidenmattlack P 325	 FineSpray	 maximum	7-8	10 %
 Premium 2K Seidenmattlack P 326	 FineSpray	 maximum	7-8	5 %
 Premium Ventillack P 328	 FineSpray	 maximum	8	5 %
 Premium Heizkörperlack P 339	 FineSpray	 maximum	8	5 %



XVLP




• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 PREMIUM HOCHGLANZLACK	 StandardSpray	 maximum	7-8	5 %
 PREMIUM SEIDENLACK	 StandardSpray	 maximum	5-6	5 %
 VORLACK	 StandardSpray	 maximum	7-8	5 %
 ALLGRUND	 StandardSpray	 maximum	5-7	0 %
 HYDRO PU SEIDENLACK	 StandardSpray	 maximum	5-7	10 %
 HYDRO PU GLANZLACK	 StandardSpray	 maximum	7-9	10 %
 HYDRO PU ISOLIERGRUND	 StandardSpray	 maximum	7-10	0 %
 HYDRO PU VORLACK	 StandardSpray	 maximum	7-10	10 %



XVLP








• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT




SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Aqua Eintopf Seidenmatt	 StandardSpray	 maximum	6-8	0 %
 Aqua PUR-Lack HG/SG	 StandardSpray	 maximum	5-7	10 %
 Aqualack HG/SG	 StandardSpray	 maximum	7-10	0 %
 Aqua Heizkörperlack	 StandardSpray	 maximum	6-8	10 %
 Aqua Isogrund	 StandardSpray	 maximum	7-9	0 %
 Aqua Seidenglantzack Metallic Base M	 StandardSpray	 maximum	6-8	0 %
 Q4 MattFinish	 WallSpray	 maximum	12	10 %





SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 WBS Holzlasur	 FineSpray	 maximum	10	0 %
 WBS Protect Plus	 StandardSpray	 maximum	4	10 %
 WBS Malervorlack	 StandardSpray	 maximum	10	0 %
 WBS Mipalux Buntlack	 StandardSpray	 maximum	4-5	20 %
 House-Paint	 WallSpray	 maximum	12	0 %
 WBS PU-Buntlack	 StandardSpray	 maximum	5	0 %



• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVL-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 Holz Isoprimer	 StandardSpray	 maximum	4	10 %
 Vorlack Aqua	 StandardSpray	 maximum	4	15 %
 Contour Aqua PU Satin	 StandardSpray	 maximum	4-5	12 %
 Contour Aqua PU Matt	 StandardSpray	 maximum	4	10 %
 Torno Primer	 StandardSpray	 maximum	1	0-10 %
 Torno Satin	 StandardSpray	 maximum	4-5	10 %
 Sigmalan Wetterschutzfarbe	 StandardSpray	 maximum	7	10 %



• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT



SprayGuide - XVLP-Technologie

Material	Sprühaufsatz	Luftmenge	Materialmenge	Verdünnung
 AquaVision All-Grund	 StandardSpray	 maximum	12	5-10 %
 AquaVision Isolier-Grund	 StandardSpray	 maximum	6	5 %
 AquaVision PU-Vorlack	 StandardSpray	 maximum	5-8	10 %
 AquaVision PU-Weißlack Satin	 StandardSpray	 maximum	5-8	10 %
 AquaVision PU-Buntlack Satin	 StandardSpray	 maximum	5-8	10 %
 AquaVision Heizkörperlack	 StandardSpray	 maximum	8	5 %
 AquaVision Flächen-Lasur	 StandardSpray	 medium	8	0 %



• FLEXIBEL

• LEISTUNGSSTARK

• KOMPAKT