

# Eaton ELP850DIN

Katalognummer: ELP850DIN

Eaton Ellipse PRO USV DIN, 850 VA, 510 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) Schuko, (1) nur Schuko-Überspannung, Tower



Foto ist repräsentativ

## Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton Ellipse PRO USV	ELP850DIN
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
285 mm	260 mm
Produktbreite	Produktgewicht
82 mm	7.3 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC

UPC  
743172437570

## Battery

### Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

### Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

### Batteriewechsel

Auswechselbar

### Anzahl Batterien

1

### Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

### Batterieleistung

12 V / 9 Ah

### Erweiterte Akkukapazität

Nein

## Electrical output

### Steckdosen

(3) Schuko, (1) nur Schuko-Überspannung

### Spannung

230 V

### Leistung

510W

### Ausgangsleistungsfaktor

0,6

### Ausgangsspannungsbereich

176-284 V

### Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

### Einspeisungstyp

1

### Topologie

Line-Interaktiv

### VA Wert

850 VA

## Electrical input

### Eingangsanschluss

C14

### Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

### Nennfrequenz

50/60 Hz

### Eingangsspannungsbereich

165-285 V (einstellbar auf 150-285 V)

### Eingangsfrequenzbereich

46-70 Hz

## Communications

### Beinhaltet Netzwerkkarte

Nr

### Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

### Ethernet-Schnittstelle

Nr

### Benutzeroberfläche

LCD (USV-Status und -Messwerte, Konfiguration von USV-Einstellungen)

### Potentialfreier Schaltkontakt

Nr

### Erweiterungssteckplätze

Nein

### Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere

Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)

#### Schnittstellentyp

USB

## Environmental

#### Höhe

2000 m

#### Geräuschpegel

< 25 dB bei 1 Meter

#### Temperaturbereich

0° bis 35°C (32° bis 95°F)

#### Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % nicht kondensierend

## Additional specifications

#### Bauform

Freistehendes Modell

#### Verpackungsinhalt

Eingangskabel

USB-Kabel

Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise

#### Phase (Ausgang)

1

#### Automatische Ausschaltfunktion

Ja

#### Farbe

Schwarz

#### Effizienz

97

#### Rack-Montage-Bausatz

Nr

#### Phase (Eingang)

1

#### Überspannungsschutz

Ja

## Downloads

#### Benutzerhandbücher

[Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

#### Software, Firmware und Anwendungen

[Eaton UPS Companion 2.1 software download](#)

[Eaton UPS Companion v1.06 release notes](#)

#### Zertifizierungsberichte

[EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO](#)



Eaton Konzern plc  
Eaton-Haus  
30 Pembroke-Straße  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle  
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene  
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind  
Eigentum ihrer jeweiligen  
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://Eaton.com/socialmedia)