

Eaton ELP1200DIN

Katalognummer: ELP1200DIN

Eaton Ellipse PRO USV DIN, 1200 VA, 750 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko – nur Überspannung, Tower



Foto ist repräsentativ

Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton Ellipse PRO USV	ELP1200DIN
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
390 mm	275 mm
Produktbreite	Produktgewicht
82 mm	9.9 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC

UPC
743172437884

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Batteriewechsel

Auswechselbar

Anzahl Batterien

2

Akkumanagement

Austauschbare Batterien, Automatischer Batterietest,
Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Batterieleistung

12 V / 7 Ah

Erweiterte Akkukapazität

Nein

Electrical output

Steckdosen

(4) Schuko, (4) Schuko – nur Überspannung

Spannung

230 V

Leistung

750 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,6

Ausgangsspannungsbereich

176–284 V

Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Einspeisungstyp

1

Topologie

Line-Interaktiv

VA Wert

1200 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsspannungsbereich

165–285 V (einstellbar auf 150–285 V)

Eingangsfrequenzbereich

46-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nr

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

Ethernet-Schnittstelle

Nr

Benutzeroberfläche

LCD (USV-Status und Messungen, Konfiguration der USV-Einstellungen)

Potentialfreier Schaltkontakt

Nr

Erweiterungssteckplätze

Nein

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (sicherer System-Shutdown, Dosierung

des Energieverbrauchs und Konfiguration von USV-Einstellungen)

Schnittstellentyp

USB

Environmental

Höhe

2000 m

Geräuschpegel

< 27 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 35°C (32° bis 95°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Freistehendes Modell

Verpackungsinhalt

Eingangskabel

USB-Kabel

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise,

Phase (Ausgang)

1

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz

Effizienz

97

Rack-Montage-Bausatz

Nr

Phase (Eingang)

1

Überspannungsschutz

Ja

Downloads

Benutzerhandbücher

Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual (multiple languages)

Software, Firmware und Anwendungen

Eaton UPS Companion v1.06 release notes

Eaton UPS Companion 2.1 software download

Zertifizierungsberichte

EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia