

Eaton ELP1600DIN

Katalognummer: ELP1600DIN

Eaton Ellipse PRO USV DIN, 1600 VA, 1000 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) Schuko, (4) nur Schuko-Überspannung, Tower



Foto ist repräsentativ

Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton Ellipse PRO USV	ELP1600DIN
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
390 mm	275 mm
Produktbreite	Produktgewicht
82 mm	11.3 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC

UPC
743172438188

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Batteriewechsel

Auswechselbar

Anzahl Batterien

2

Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Batterieleistung

12 V / 9 Ah

Erweiterte Akkukapazität

Nein

Electrical output

Steckdosen

(4) Schuko, (4) nur Schuko-Überspannung

Spannung

230 V

Leistung

1000 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,6

Ausgangsspannungsbereich

176-284 V

Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Einspeisungstyp

1

Topologie

Line-Interaktiv

VA Wert

1600 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsspannungsbereich

165-285 V (einstellbar auf 150-285 V)

Eingangsfrequenzbereich

46-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nr

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

Ethernet-Schnittstelle

Nr

Benutzeroberfläche

LCD (USV-Status und -Messwerte, Konfiguration von USV-Einstellungen)

Potentialfreier Schaltkontakt

Nr

Erweiterungssteckplätze

Nein

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere

Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)

Schnittstellentyp

USB

Environmental

Höhe

2000 m

Geräuschpegel

< 27 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 35°C (32° bis 95°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Freistehendes Modell

Verpackungsinhalt

Eingangskabel

USB-Kabel

Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise

Phase (Ausgang)

1

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz

Effizienz

97

Rack-Montage-Bausatz

Nr

Phase (Eingang)

1

Überspannungsschutz

Ja

Downloads

Benutzerhandbücher

Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual (multiple languages)

Software, Firmware und Anwendungen

Eaton UPS Companion 2.1 software download

Eaton UPS Companion v1.06 release notes

Zertifizierungsberichte

EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia