



intimus 2500 CP4

BÜRO-AKTENVERNICHTER



PERFEKT FÜR KLEINE BÜROS MIT BIS ZU 3 PERSONEN

Mit unserem intimus 2500 CP4 vernichten Sie vertrauliche Daten professionell und unkompliziert. Der Shredder garantiert eine sichere Datenvernichtung von bis zu 16-17 Blatt 80 g/m² Papier in P-4 – 4,3x33 mm. Müheloses Shreddern dank integriertem Überhitzungsschutz und einer Anti-Papierstau-Technologie. Über den herausnehmbaren 32-Liter-Auffangbehälter kann das Schnittgut einfach entsorgt werden.

Perfekt für die zuverlässige Vernichtung von:

- **Papier**
mit Büro- und Heftklammern
- **Kreditkarten**
mit Magnetstreifen und elektronischem Chip
- **Optischen Speichermedien**
wie CDs, DVDs und Blu-ray Discs



Intuitive Bedienung dank übersichtlichen Funktionstasten und LED-Anzeige.



Herausnehmbarer 32-Liter-Auffangbehälter zur einfachen Entsorgung.



4,3x33 mm große Partikel in der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Design

USPs

- Einfache Aktenvernichtung durch automatische Start/Stop-Funktion, Überhitzungsschutz und Anti-Papierstau-Technologie.
- Der intimus 2500 CP4 vernichtet zuverlässig bis zu 16-17 Blatt 80 g/m² Papier mit Büro- und Heftklammern dank gehärteter Messer.
- Über einen separaten Zuführschlitz können auch Kreditkarten und CDs/DVDs vernichtet werden.
- Die Bauweise und Verarbeitung entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- In den großen, einfach zu entleerenden 32-Liter-Auffangbehälter mit Sichtfenster passen bis zu 650 Blätter Papier.
- Die 4,3x33 mm großen Partikel entsprechen der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Automatische-Start/Stop-Funktion und Anti-Papierstau-Technologie.



Vernichtet Dokumente mit Büro- und Heftklammern.



Auch Kreditkarten und CDs können über einen separaten Zuführschlitz vernichtet werden.



intimus 2500 CP4

PRODUKTTINFORMATIONEN



P4*



16-17 Blatt



32 Liter



62 dB(A)**

Spezifikationen		Spezifikationen	
Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4	Motorleistung	440 Watt
Schnittart	Partikelschnitt	Stromversorgung	220-240 V / 50-60 Hz
Partikelgröße Papier	4,3x33 mm	Gewicht	11 kg
Partikelgröße Medien	4,2-4,3x28 mm	Garantie Maschine	2 Jahre
Shreddermaterial	Papier mit Heft- und Büroklammern, Kreditkarten und CDs/DVDs	Garantie Schneidwalze	10 Jahre
Arbeitsbreite	235 mm	Zertifizierungen	CE
Behältervolumen	32 Liter / 650 Blätter	Automatischer Start / Stop	✓
Blattkapazität 80 g/m ^{2***}	16-17 Blatt	Überhitzungsschutz	✓
Schnittgeschwindigkeit 80 g/m ²	bis zu 23 mm/s	Stand-by Modus	✓
Geräuschpegel	62 dB(A)**	Anti-Papierstau-Technologie: Automatischer Rücklauf	✓
Maximale Betriebszeit	8 min an / 45 min aus	Füllstandssensor	✓
Abmessung BxTxH	40x30x60 cm	Feststellbare Rollen	✓


- * Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- ** Geräuschpegel im Leerlauf.
- *** Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren.

Alle Angaben beziehen sich auf die Papiervernichtung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²