



# intimus 3500 CP5

## BÜRO-AKTENVERNICHTER



### PERFEKT FÜR BÜROS MIT BIS ZU 5 PERSONEN

Mit unserem intimus 3500 CP5 vernichten Sie vertrauliche Daten professionell und unkompliziert. Der Shredder garantiert eine sichere Datenvernichtung von bis zu 12-13 Blatt 80 g/m<sup>2</sup> Papier in P-5 – 2x10 mm. Müheloses Shreddern dank integriertem Überhitzungsschutz und einer Anti-Papierstau-Technologie. Über den herausnehmbaren 42-Liter-Auffangbehälter kann das Schnittgut einfach entsorgt werden.

Perfekt für die zuverlässige Vernichtung von:

- **Papier**  
mit Büro- und Heftklammern
- **Kreditkarten**  
mit Magnetstreifen und elektronischem Chip



Intuitive Bedienung dank übersichtlichen Funktionstasten und LED-Anzeige.



Herausnehmbarer 42-Liter-Auffangbehälter zur einfachen Entsorgung.



2x10 mm große Partikel in der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



## Design

### USPs

---

- Einfache Aktenvernichtung durch automatische Start/Stop-Funktion, Überhitzungsschutz und Anti-Papierstau-Technologie.
- Der intimus 3500 CP5 vernichtet zuverlässig bis zu 12-13 Blatt 80 g/m<sup>2</sup> Papier mit Büro- und Heftklammern dank gehärteter Messer.
- Über einen separaten Zuführschlitz können auch Kreditkarten vernichtet werden.
- Die Bauweise und Verarbeitung entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- In den großen, einfach zu entleerenden 42-Liter-Auffangbehälter mit Sichtfenster passen bis zu 1000 Blätter Papier.
- Die 2x10 mm großen Partikel entsprechen der Sicherheitsstufe P-5 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).



Automatische-Start/Stop-Funktion und Anti-Papierstau-Technologie.

---



Vernichtet Dokumente mit Büro- und Heftklammern.

---



Auch Kreditkarten können über einen separaten Zuführschlitz vernichtet werden.

---



# intimus 3500 CP5

## PRODUKTINGFORMATIONEN

**P5\*****12-13 Blatt****42 Liter****55 dB(A)\*\***

### Spezifikationen

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | P-5   T-5                                       |
| Schnittart                                      | Partikelschnitt                                 |
| Partikelgröße Papier                            | 2x10 mm                                         |
| Partikelgröße Medien                            | 2x10 mm                                         |
| Shreddermaterial                                | Papier mit Heft- und Büroklammern, Kreditkarten |
| Arbeitsbreite                                   | 230 mm                                          |
| Behältervolumen                                 | 42 Liter / 1000 Blätter                         |
| Blattkapazität 80 g/m <sup>2***</sup>           | 12-13 Blatt                                     |
| Schnittgeschwindigkeit 80 g/m <sup>2</sup>      | bis zu 50 mm/s                                  |
| Geräuschpegel                                   | 55 dB(A)**                                      |
| Maximale Betriebszeit                           | 20 min an / 45 min aus                          |
| Abmessung BxTxH                                 | 42x34x66,5 cm                                   |

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Motorleistung                | 580 Watt             |
| Stromversorgung              | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Gewicht                      | 18 kg                |
| Garantie Maschine            | 2 Jahre              |
| Garantie Schneidwalze        | 10 Jahre             |
| Zertifizierungen             | CE                   |
| Automatischer Start / Stop   | ✓                    |
| Überhitzungsschutz           | ✓                    |
| Stand-by Modus               | ✓                    |
| Anti-Papierstau-Technologie: | ✓                    |
| Automatischer Rücklauf       |                      |
| Füllstandssensor             | ✓                    |
| Feststellbare Rollen         | ✓                    |

\* Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964).

\*\* Geräuschpegel im Leerlauf.



\*\*\* Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren.

Alle Angaben beziehen sich auf die Papiervernichtung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



**SIE HABEN FRAGEN?**  
**WIR FREUEN UNS AUF SIE:**

sales.de@intimus.com  
T. +49 (0)7544 60-0  
www.intimus.com



| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |