



FR-DIST 30

Empfänger für Rotationslaser mit integriertem Laserentfernungsmesser



TECHNISCHE DATEN	FR-DIST 30
LASEREMPFÄNGER	
Genauigkeit	$\pm 1 / 5 / 9$ mm
Arbeitsbereich	300 m (Radius)
Temperaturbereich	-10°C - +50°C
LASER-ENTFERNUNGSMESSER	
Genauigkeit	± 2 mm
Messdistanz	50 m
Temperaturbereich	0°C bis +40°C
Referenz	Unten, 0-Position, oben
Einheiten	m / ft / inch
Laserklasse	2
ALLGEMEIN	
Länge Empfangsfenster	100 mm
Displayanzeige/Signaltöne	vorn/ja
LED-Anzeige	vorn, seitlich
Stromversorgung	3 x AA Alkaline
Betriebsdauer	
· als Laserempfänger	30 h
· als Laser-Entfernungsmesser	5000 Messungen
· Kombiniert	8 h
Displaybeleuchtung	ja
Magnete	oben, seitlich
Libellen	oben, seitlich
Staub- /Wasserschutz	IP 65
Abmessungen	172 x 80 x 32 mm
Gewicht	0,3 kg

EIGENSCHAFTEN
· Für Rotationslaser mit rotem und grünem Strahl · mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke · Umfangreiche Funktionen eines Laser-Entfernungsmessers
Messfunktionen Entfernungsmesser:
· Einzel- / Dauermessung · Fläche / Volumen · Pythagoras 1, indirekte Höhe (2 Punkte) · Pythagoras 2, Gesamthöhe (3 Punkte)

LIEFERUMFANG FR-DIST 30
ARTIKEL-NR. 257300
· 3 x AA Alkalinebatterie · Halteklammer für Nivellierlatte