



combinette | combi S

Manuelle Stanz- und Bindesysteme für Plastikbindung.
Für die schnelle und praktische Erstellung von Broschüren und Unterlagen.



PREMIUM QUALITY WORLDWIDE
MADE IN GERMANY

Abb.: combi S

Kundennutzen:

- Bindet bis zu 480 Blatt
- DurchmesserEinstellung garantiert einfaches Öffnen und Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen
- Drehknopf zum Einstellen des Randabstands⁽¹⁾
- Speziell gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung
- Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis
- Höchste Formatflexibilität durch QSA-Technologie⁽¹⁾ z.B. zwischen DIN A4 und A5
- Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung
- Leicht zu leerende Abfallschublade
- Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße
- Robuste Bauweise und kompaktes Design

Maximum:

-  **Arbeitsbreite**
340 mm
-  **Stanzstärke bis**
2,5 mm
-  **Blockstärke bis**
48 mm

Leistung:

-  **Max. gestanzte**
Blätter per Stunde
12.000
-  **Max. gebundene**
Produkte per Stunde
200



combinette

Manuelle Stanz- und Bindemaschine für den normalen Bedarf eines kleinen Büros.



combi S

Manuelle Stanz- und Bindemaschine für den laufenden Gebrauch in kleinen bis mittelgroßen Büros.

Die Leistungsangaben basieren auf einer Papiergrammatur von 80 gr./m² und sind abhängig von Produkt, Arbeitsumfeld und Bediener. Für beste Stanzergebnisse empfehlen wir eine Stanzstärke von 1,5 - 2,0 mm.

⁽¹⁾ Nicht vorhanden bei combinette.





Vertikales Stanzen erhöht die Präzision beim Stanzvorgang.



Die QSA-Technologie (Quick Size Adjustment) erlaubt das sekundenschnelle Ausschalten der Stanzstempel, wodurch Papierformate einfach und schnell gewechselt werden können.⁽¹⁾



Der Randabstand kann mit Hilfe eines Drehknopfes zwischen 2 mm und 4,5 mm⁽¹⁾ angepasst werden. Somit kann tiefer in das Papier gestanzt werden.



Bindet bis zu 480 Blatt. Die Durchmesserereinstellung garantiert ein schnelles Öffnen, sowie einfaches Schließen des Plastikbinde-rücken.



US-Teilung



21 Ringe auf DIN A4
14 Ringe auf DIN A5

Technische Daten:	combinette	combi S
Stanzkapazität - Blätter per Stunde:	12.000	12.000
Min. Stanzbreite:	10 mm	10 mm
Max. Stanzbreite:	300 mm	340 mm
Min. Länge ungestanzte Seite:	50 mm	50 mm
Max. Länge ungestanzte Seite:	500 mm	500 mm
Max. Stanzstärke:	2,5 mm	2,5 mm
Stanzvorgang:	Manuell	Manuell
Stanzart:	Rechteckig 8 x 3 mm	Rechteckig 8 x 3 mm
Teilung:	US	US
Ausschaltbare Stanzstempel (QSA):	Nein	Ja
Variabler Randabstand:	Nein	Ja
Blockstärke:	1 - 48 mm	1 - 48 mm
Bindeelement Ø:	6 - 52 mm	6 - 52 mm
Min. Bindebreite:	10 mm	10 mm
Max. Bindebreite:	340 mm	340 mm
Bindevorgang:	Manuell	Manuell
Bindeleistung Blöcke per Stunde:	200	200
Maschinenmaße L x B x H:	360 x 490 x 90 mm	360 x 490 x 90 mm
Maschinengewicht:	9,5 kg	10 kg
Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H:	620 x 480 x 345 mm	620 x 480 x 345 mm
Maschinengewicht mit Verpackung:	11,8 kg	11,9 kg
Stromanschluss:	-	-