



Bewässerungsautomat WT 5

Der Bewässerungsautomat WT 5 aktiviert und deaktiviert die Gartenbewässerung völlig selbstständig. Bewässerungszeit und -dauer lassen sich präzise und individuell programmieren.

1 Auswahl der Wochentage und genaue Bestimmung von Zeitpunkt und Dauer jedes Bewässerungszyklus (max. 2 pro Tag)

- Präzise Bewässerung – ideal für Regionen mit Wasserrestriktionen.

2 Abnehmbares Display

- Einfache und komfortable Programmierung mit gutem Gesamtüberblick über das komplette Bewässerungsprogramm.

3 Batteriestatusanzeige und Speicherfunktion für Batteriewechsel

- Die Kontrolle über Funktionsfähigkeit und Programmierung bleibt auch nach dem Batteriewechsel erhalten.

4 Automatisches Ein- und Ausschalten

- Komfortable und regelmäßige Bewässerung.



Bewässerungsautomat WT 5

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-219.0
EAN-Code		4039784629950
Anschlussgewinde		G 3/4 + G1
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	0,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	112 × 125 × 129
--		Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

Programmierbarer Wasserausgang	Stück	1
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Lithium-Ionen-Batterien	V	9

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

ZUBEHÖR FÜR BEWÄSSERUNGSAUTOMAT WT 5

2.645-219.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	1	2.645-238.0						Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfman-schetten, Anschlussstücken und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbe-wässerung.	☐
Sprinkler									
Rechteckregner OS 5.320 S	2	2.645-134.0						Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wasser-menge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.	☐
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	3	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa-tibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	4	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff-mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand-habung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	5	2.645-144.0						20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenk-lich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐

☐ Mögliches Zubehör.