



ELEKTROHUBWAGEN EHW 15 PREMIUM

FLURFÖRDERGERÄTE

Der Elektrohubwagen EHW 15 Premium reduziert Arbeits- und Zeitaufwand durch elektrisches Fahren und Heben. Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW 15 Premium äußerst wendig. Dennoch muss man auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwerer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten. Mit einem 0,75 kW starken, bürstenlosen Antriebsmotor kann im voll beladenen Zustand bis zu 4,2 km/h verfahren werden. Durch den Lithium-Ionen Akku erreicht der EHW 15 Premium hohe Einsatzzeiten. Das Gerät ist serienmäßig mit Not-Aus-Schalter, Entladeanzeiger und einer Elektromagnetbremse ausgestattet. Mit dem dazugehörigen, externen Ladegerät (für EHW15P1 und EHW15P8: 24 V/15 A und für EHW1515: 48 V/10 A) mit Ladeanzeige kann der Elektrohubwagen an jeder beliebigen 230 V Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Sollten dem kleinen Kraftpaket dennoch die Antriebskräfte ausgehen, kann der Akku in wenigen Sekunden durch einen Ersatzakku getauscht werden. Durch den elektrisch betriebenen Hubmotor ist das Anheben von Lasten besonders komfortabel. Der EHW 15 Premium überzeugt durch sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Temperaturbereich: 0 - 45°C
Akku: +5°C - +40°C



Schildkrötenmodus:

Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.



Multifunktionsgriff
(Vorderseite)

Not-Umkehrtaster
Fahrschalter
Schildkröten-Taster und Upright-Taste
Heben / Senken
Schlüsselschalter
Hupe



Multifunktionsgriff
(Rückseite)



Sensor zur
Fahrfreigabe



leichte Akku Entnahme




kompakter Lithium-Ionen Akku



externes
Ladegerät



Tandem PU Gabelrollen



Schutzabdeckung



Batterieladestand- und
Betriebsstundenanzeige
mit Not-Aus-Knopf



5 % Steigfähigkeit
bei Volllast

Artikel		1103026EHW15P1	1103026EHW15P8	1103026EHW1515
Tragfähigkeit, kg		1500	1500	1500
Lastschwerpunkt, mm	B	600	400	750
Einschlagwinkel Deichsel, °		180	180	180
Radabstand vorne/hinten, mm		1190	840	1500
Gewicht (mit Batterie), kg		138	126	170
Gabelbreite, mm	J	150	150	150
Gabellänge, mm	H	1150	800	1500
Gabeldicke, mm	D	50	50	50
Antriebsrad, mm	X	210x70 P	210x70 P	210x70 P
Gabelrollen tandem, mm	Y	80x60 P	80x60 P	80x60 P
Stützräder Z, mm		50x30 N	50x30 N	50x30 N
Räderanzahl		1X, 4Y, 2Z	1X, 4Y, 2Z	1X, 4Y, 2Z
Hub, mm	E	115	115	115
Gabelweite, mm	K	250	250	250
Deichselhöhe, mm	A	1220	1220	1220
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85
Gesamtlänge, mm	G	1600	1220	1930
Gesamtbreite, mm		550	550	550
Gabeltragbreite, mm	Q	550	550	550
Bodenfreiheit, mm	C	35	35	35
Gangbreite mit Europalette, mm		1800	1600	2000
Wenderadius, mm		1345	995	1695
Geschwindigkeit, beladen, km/h		4,2	4,2	4,2
Schildkrötenmodus beladen, km/h		2,0	2,0	2,0
Steigfähigkeit beladen, %		5	5	5
Bremse		elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Antriebsmotor, kW		0,75	0,75	0,75
Hubmotor, kW		0,8	0,8	0,8
Batterie, V/Ah		24/30 Lithium	24/30 Lithium	48/20 Lithium
Batteriegewicht +/- 5%, kg		7	7	8

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

UPRIGHT-MODUS

Der EHW 15 Premium kann auch im „aufrechten Modus“ fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrswitcher bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

