



combi comfortplus

Elektrisches Stanz- und Bindsystem für Plastikbindung. Für die schnelle und praktische Erstellung von Broschüren und Unterlagen in kleinen bis großen Auflagen.



NEU!

Ab 1. Quartal 2016 erhältlich.

comfortplus steht für eine stark gesteigerte Stanzgeschwindigkeit, im Vergleich zu unserer aktuellen comfort Serie. Dieses Plus an Geschwindigkeit wird durch einen neuen doppelt so starken Motor erzielt.

Die neue **combi comfortplus** ersetzt die aktuellen Modelle combi comfort und combi E.

PREMIUM QUALITY WORLDWIDE
MADE IN GERMANY

Kundennutzen:

- Bindet bis zu 480 Blatt
- DurchmesserEinstellung garantiert einfaches Öffnen und Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen
- Drehknopf zum Einstellen des Randabstands
- Speziell gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung
- Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis
- Höchste Formatflexibilität durch QSA-Technologie z.B. zwischen DIN A4 und A5
- Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung
- Leicht zu leerende Abfallschublade
- Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße
- Robuste Bauweise und kompaktes Design

Maximum:

-  Arbeitsbreite
340 mm
-  Stanzstärke bis
2,5 mm
-  Blockstärke bis
48 mm

Leistung:

-  Max. gestanzte
Blätter per Stunde
16.000
-  Max. gebundene
Produkte per Stunde
250





Vertikales Stanzen erhöht die Präzision beim Stanzvorgang.



Die QSA-Technologie (Quick Size Adjustment) erlaubt das sekundenschnelle Ausschalten der Stanzstempel, wodurch Papierformate einfach und schnell gewechselt werden können.




Der Randabstand kann mit Hilfe eines Drehknopfes zwischen 2 mm und 4,5 mm angepasst werden. Somit kann tiefer in das Papier gestanzt werden.



Bindet bis zu 480 Blatt. Die Durchmesser-einstellung garantiert ein schnelles Öffnen, sowie einfaches Schließen des Plastikbinde-rücken.

US-Teilung



Technische Daten:	combi comfortplus
Stanzkapazität - Blätter per Stunde:	16.000
Min. Stanzbreite:	10 mm
Max. Stanzbreite:	340 mm
Min. Länge ungestanzte Seite:	50 mm
Max. Länge ungestanzte Seite:	500 mm
Max. Stanzstärke:	2,5 mm
Stanzvorgang:	Elektrisch
Stanzart:	Rechteckig 8 x 3 mm
Teilung:	US
Ausschaltbare Stanzstempel (QSA):	Ja
Variabler Randabstand:	Ja
Blockstärke:	1 - 48 mm
Bindeelement Ø:	6 - 52 mm
Min. Bindebreite:	10 mm
Max. Bindebreite:	340 mm
Bindevorgang:	Manuell
Bindeleistung Blöcke per Stunde:	250
Maschinenmaße L x B x H:	360 x 500 x 250 mm
Maschinengewicht:	23,5 kg
Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H:	620 x 480 x 345 mm
Maschinengewicht mit Verpackung:	26 kg
Stromanschluss:	230/250V /50Hz/ 180W 115/200V /60Hz/ 180W



Neuer Motor

Der neue 180 Watt comfortplus Stanzmotor, mit einem Stanzzyklus von 1,2 Sekunden, ist nahezu doppelt so schnell als das Vorgängermodell.