

1330

Robust, schnell und
anwendungsstark



2 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Günstiger Flachbettdrucker mit 24-Nadel-Druckkopf
- Druckgeschwindigkeit bis zu 450 Zeichen pro Sekunde
- Obenliegendes Bedienfeld
- Vielfältige Schnittstellen (USB, Parallel, Seriell, Ethernet)
- Äußerst wirtschaftlicher Betrieb dank langlebigen Farbband
- Besonders kompakt für wenig Platzbedarf

1330

Mit seinem 24 Nadeldruckkopf sorgt der Flachbettdrucker Tally Dascom 1330 für eine sauberes Schriftbild und eignet sich besonders für den Einsatz in **Front-Desk Applikationen** wie z.B. Reisebüros und Arztpraxen, die **unterschiedliche Formulare** zu bedrucken haben.

Der Benutzer kann dabei auswählen, ob das Papier nach dem Druck über die Einzelblattzuführung **hinten oder vorne ausgeworfen** werden soll. Darüber hinaus kann mit Hilfe des **standardmäßigen Schubtraktors auch Endlospapier** verarbeitet werden.

Alle Einstellungen lassen sich dabei schnell und einfach über das oben am Drucker angebrachte Panel vornehmen und sein **langlebigen Farbband** für bis zu 7 Millionen Zeichen sorgt zudem für geringe Druckkosten.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	450 cps (Fastest Draft); 300 cps (Draft), 200 cps (NLQ) bei 10 cpi
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20, b24 cpi
Zeilendichte	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	bis zu 256 kB
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Option	Parallel (Bidirektional), Seriell (RS-232C), Ethernet (10/100 BaseT)
Druckersprache	IBM PPDS, Epson (ESC P/2)
Schriftarten	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A/B, 10 Barcodes
Verbrauchsmaterial	Farbband: 7 Millionen Zeichen
Papierzufuhr	Schubtraktor für Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne
Anzahl Kopien	1 Original + 6 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularesätze
Papiergewicht	52 - 120 g/m ²
Papierformat	Breite: 55 bis 297 mm (Einzelblatt); 55 bis 280 mm (Endlos)
Gewicht	4,2 kg
Abmessung	395 x 320 x 205 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	<57 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5,9 Watt im Stand-By
Temperatur	5° bis +35° C; 10% bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	6.000 Seiten pro Monat
MTBF	12.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019

Konfigurationen:

- | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--|
| • 1330 | Standardmodell mit USB Schnittstelle | • 1330 Eth | Modell mit USB und Ethernet Schnittstelle |
| • 1330 Par | Modell mit USB und paralleler Schnittstelle | • 1330 Ser | Modell mit USB und serieller Schnittstelle |

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047