

# PRODUKTDATENBLATT

## Vintage 1906 LED 36 4.5 W/2400K E14

Vintage 1906 LED | LED-Lampen, Vintage-Edition



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)
- Ideal für dekorative Einbauten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsleistung                          | 4,50 W      |
| Nennleistung                                | 4,50 W      |
| Nennspannung                                | 220...240 V |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)    | 156         |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B) | 250         |
| Betriebsfrequenz                            | 50...60 Hz  |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$               | > 0,40      |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe       | 36 W        |


### Photometrische Daten

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Nennlichtstrom                          | 420 lm              |
| Bemessungslichtstrom                    | 420 lm              |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70                |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                | Warm White          |
| Farbtemperatur                          | 2400 K              |
| Lichtstrom                              | 420 lm              |
| Farbwiedergabeindex Ra                  | ≥80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs    | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Bemessungsfarbtemperatur                | 2400 K              |

### Lichttechnische Daten

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit          | < 0,5 s  |

### Abmessungen & Gewicht



|             |         |
|-------------|---------|
| Gesamtlänge | 78,0 mm |
| Durchmesser | 45,0 mm |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Außenkolben</b> | P45     |
| <b>Länge</b>       | 78,0 mm |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

## Lebensdauer

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Nennlebensdauer</b>             | 15000 h |
| <b>Bemessungslampenlebensdauer</b> | 15000 h |
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b>     | 100000  |

## Zusätzliche Produktdaten

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sockel (Normbezeichnung)</b> | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quecksilbergehalt</b>        | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quecksilberfrei</b>          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bauform / Ausführung</b>     | klar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WEEE-Piktogramm anzeigen</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b>    | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

## Einsatzmöglichkeiten

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Dimmbar</b> | Nein |
|----------------|------|

## Zertifikate &amp; Standards

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Energieeffizienzklasse</b> | A+          |
| <b>Energieverbrauch</b>       | 5 kWh/1000h |

## Klassifikationen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Bestellnummer</b> | 1906LED364,5W |
|----------------------|---------------|

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075293496 | Faltschachtel<br>1                     | 47 mm x 47 mm x 133 mm              | 29,00 g        | 0.29 dm <sup>3</sup> |
| 4058075293502 | Versandschachtel<br>10                 | 246 mm x 104 mm x 147 mm            | 356,00 g       | 3.76 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.