



Komplettset mit Komfort-Sensor Selectlinse und Relais-Einsatz, Wireless HVAC 1-fach Bewegungssensor Funk studioweiß - future® linear

Allgemeine Informationen



Typ:	62762 UJ-84-WL
Bestellnummer:	2CKA006200A0195
EAN:	4011395294345
EUR Listenpreis / ST:	190,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse, 62762-84-WL.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus future® linear Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

[Busch-free@home® Next App iOS](#)

[Busch-free@home® Next App Android](#)

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[XX\] 62762-xxx-WL \(2CKA000073B5188\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 1.1 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: HVAC 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

**Unterstützte
Bussysteme:** free@home wireless

Produktreihe: Busch-flexTronics® Wireless
Busch-free@home® Wireless
Busch-free@home®

Übertragungsstandard: Funk
Bluetooth

**Kürzeste
Schaltzeit:** einschalten 30 Sekunde(n)

Sensortyp: Passiv-Infrarot

**Beleuchtungs-
stärke:** 5 ... 500 lx

Anzahl Batterien: 1

**Chemische
Batteriezusammen-
setzung:** Lithium

**Batterieverwen-
dung:** eingebaut, nicht wiederaufladbar

Batteriegewicht: 0.07 g

Anschlussart: Schraubklemme

**Sensor-
Erfassungsbereich:** 180 °
waagrecht 13 ... 180 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Eingangsspannungsart:	AC
Strombereich:	Maximum 80 A Minimum 0 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampe 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	80 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	80 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	52 mm
Nettogewicht:	134 g
Einbautiefe (t₂):	25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 62762 UJ-84-WL (2CKA200000E7531)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250901
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C
Batterietyp für die Entsorgung:	Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung gemäß EU Data Act:	EU Data Act - Information Notice (.PDF) [EN] - free@home and free@home flex Portfolio (9AKK108471A4355)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
----------------	---

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
