



Komplettset mit Komfort-Sensor Multilinse und Relais-Einsatz, Wireless HVAC 1-fach Bewegungssensor Funk alpinweiß - Busch-balance® SI

Allgemeine Informationen



Typ:	62764 UJ-914-WL
Bestellnummer:	2CKA006200A0262
EAN:	4011395294581
EUR Listenpreis / ST:	187,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 62764-914-WL.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

[Busch-free@home® Next App iOS](#)

[Busch-free@home® Next App Android](#)

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[XX\] 62764-xxx-WL \(2CKA000073B5189\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 2.2 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

**Umgebungstempe-
ratur:** -5 ... 45 °C
(Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

**Unterstützte
Bussysteme:** free@home wireless

Produktreihe: Busch-flexTronics® Wireless
Busch-free@home® Wireless
Busch-free@home®

**Übertragungsstan-
dard:** Funk
Bluetooth

**Kürzeste
Schaltzeit:** einschalten 30 Sekunde(n)

**Anschlussart
Geräte:** Schraube

Sensortyp: Passiv-Infrarot

**Beleuchtungs-
stärke:** 5 ... 500 lx

Anzahl Batterien: 1

**Chemische
Batteriezusammen-
setzung:** Lithium

**Batterieverwen-
dung:** eingebaut, nicht wiederaufladbar

Batteriegewicht: 0.07 g

Anschlussart: Schraubklemme

Sensor- Erfassungsbereich:	13 ... 180 ° waagrecht 13 ... 180 °
---------------------------------------	--

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 ... 230 V
Eingangsspannungsart:	AC
Strombereich:	Maximum 80 A Minimum 0 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampe 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche:	glänzend unbehandelt
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 9010 - reinweiß

Farbe: weiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 81 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 81 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 57 mm

Nettogewicht: 134 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 62764 UJ-914-WL \(2CKA200000E7534\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Batterietyp für die Entsorgung: Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung gemäß EU Data Act: [EU Data Act - Information Notice \(.PDF\) \[EN\] - free@home and free@home flex Portfolio \(9AKK108471A4355\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
