



Busch-Komfortschalter® flex, Komplettset mit Relais-Einsatz 1-fach Bewegungssensor alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64765 UJ-214
Bestellnummer:	2CKA006800A2908
EAN:	4011395294857
EUR Listenpreis / ST:	144,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung).

Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement flex, 64765-214.

Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach 64811 U.

Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach, 2511-214.

Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64765-xxx \(2CKA000073B5200\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64811 \(2CKA000073B5091\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 1.1 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 60 Sekunde(n)

Sensortyp: Passiv-Infrarot

Beleuchtungsstärke: 5 ... 500 lx

Anschlussart: Steckklemme

Sensor-Erfassungsbereich: waagrecht 10 ... 170 °

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Eingangsspannungsart: AC

Strombereich: Maximum 80 A
Minimum 0 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 2300 W
Leuchtstofflampe 2300 V·A

Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren
(kapazitive Lasten) 2300 V·A

Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren
(induktive Lasten) 2300 V·A

Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W

LEDi 300 V·A

Lastart: Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi)
Glühlampen
Hochvolt-Halogenlampen
Niedervolt-Halogenlampen
Leuchtstofflampe

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Designlinie: Reflex SI

**Designlinie
Variante:** Reflex SI

**Ausführung der
Oberfläche:** unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 81 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 81 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 60 mm

Nettogewicht: 129.5 g

Einbautiefe (t_2): 25 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA006800A2853

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64765 UJ-214 \(2CKA200000E7525\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
