



Komplettset mit Basic Sensor Selectlinse und Relais-Einsatz Bewegungssensor 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI

Allgemeine Informationen



Typ:	64761 UJ-914
Bestellnummer:	2CKA006800A2949
EAN:	4011395295007
EUR Listenpreis / ST:	136,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
 Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor, 64761-914.
 Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
 Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
 Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64761-xxx \(2CKA000073B5099\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64811 \(2CKA000073B5091\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 1.1 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Sensortyp: Basic mit Selectlinse

Beleuchtungsstärke: 5 ... 500 lx

Anschlussart: Steckklemme

Sensor-Erfassungsbereich: waagrecht 13 ... 180 °

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Eingangsspannungsart: AC

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampe 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	81 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	81 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	55 mm
Nettogewicht:	128.5 g
Einbautiefe (t₂):	25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64761 UJ-914 (2CKA200000E7303)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250901
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
ETIM 10:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
eClass:	V11.0 : 27144007
