



Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64762-214
Bestellnummer:	2CKA006800A2954
EAN:	4011395295038
EUR Listenpreis / ST:	89,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit
 Umgebungslichtmessung.
 Zum automatischen Schalten von
 Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung
 und Helligkeit.
 Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
 Zur Erfassung mit Tierschneise.
 In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex:
 Dimmfunktion der Beleuchtung und
 wahlweise Lichtwertspeicherung.
 Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei
 Treppenhausbetrieb.
 Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
 Einstellelemente rückseitig.
 Erweiterung des Erfassungsbereiches durch
 Haupt-/Nebenstellen Kombination.
 Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über
 Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
 Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
 Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
 Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56
 Schaltsegmenten.
 Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder
 Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
 Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
 Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
 Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.

Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach,
64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat
bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf
eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64762-xxx \(2CKA000073B5100\)](#)
[Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)
[Product manual \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics Watchdog \(2CKA001473B5204\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Maximum) 2.2 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Anschlussart Geräte: Pin

Sensortyp: Komfort

**Sensor-
Erfassungsbereich:** 180 °
waagrecht 0 ... 180 °

**Funktionen des
Bewegungsmel-
ders:** Tierschneise

Design

Designlinie: Reflex SI

**Designlinie
Variante:** Reflex SI
Reflex SI Linear

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Abmessungen

**Breite (Netto-
Abmessung):** 54 mm

**Höhe (Netto-
Abmessung):** 54 mm

**Tiefe (Netto-
Abmessung):** 34.4 mm

Nettogewicht: 28.5 g

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64762-214 \(2CKA200000E7333\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH
Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm

beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64762-214 \(2CKA1000000E4277\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

eClass: V11.0 : 27144008
