



Busch-Wächter® 180 flex Komplettsset mit Komfort Sensor Selectlinse und Relais-Einsatz 1-fach Bewegungssensor alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64762 UJ-214
Bestellnummer:	2CKA006800A2983
EAN:	4011395295137
EUR Listenpreis / ST:	164,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse, 64762-214.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64762-xxx \(2CKA000073B5100\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64811 \(2CKA000073B5091\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 1.1 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

**Umgebungstempe-
ratur:** (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

**Datenblatt, techni-
sche Information:** [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

**Datenblatt, techni-
sche Information
(Teil 2):** [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

**Kürzeste
Schaltzeit:** einschalten 10 Sekunde(n)

Sensortyp: Komfort

**Beleuchtungs-
stärke:** 5 ... 500 lx

Anschlussart: Steckklemme

**Sensor-
Erfassungsbereich:** waagrecht 13 ... 180 °

**Funktionen des
Bewegungsmel-
ders:** Tierschneise

Elektrische Daten

**Bemessungsspan-
nung (U_r):** 230 V

**Eingangsspan-
nungsart:** AC

Strombereich: Maximum 80 A

Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampe 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	230 V DC LEDi, typisch Incandescent lamp Halogen lamp, high voltage Halogen lamp, low voltage Fluorescent lamp
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Designlinie:	Reflex SI
Designlinie Variante:	Reflex SI
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	81 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	81 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	48 mm
Nettogewicht:	125.5 g

Einbautiefe (t₂): 31.9 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64762 UJ-214 \(2CKA200000E7358\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
