



Komplettset mit Komfort Sensor Multilinse und Relais-Einsatz Bewegungssensor 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64764 UJ-914
Bestellnummer:	2CKA006800A3023
EAN:	4011395295281
EUR Listenpreis / ST:	164,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 64764-914.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64764-xxx \(2CKA000073B5101\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64811 \(2CKA000073B5091\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 2.2 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Sensortyp: Komfort mit Multilinse

Beleuchtungsstärke: 5 ... 500 lx

Anschlussart: Steckklemme

Sensor-Erfassungsbereich: waagrecht 13 ... 180 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Eingangsspannungsart: AC

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung: 2300 W
Leuchtstofflampe 2300 V·A

Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren
(kapazitive Lasten) 2300 V·A

Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren
(induktive Lasten) 2300 V·A

Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W

LEDi 300 V·A

Lastart: Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi)
Glühlampen
Hochvolt-Halogenlampen
Niedervolt-Halogenlampen
Leuchtstofflampe

Verlustleistung: 0.3 W

Design

Designlinie: Busch-balance® SI

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 81 mm

Höhe (Netto-Abmessung): 81 mm

Tiefe (Netto-Abmessung): 57 mm

Nettogewicht: 134 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 64764 UJ-914 \(2CKA200000E7415\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

ETIM 10: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

eClass: V11.0 : 27144007
