



Busch-Wächter® 180 flex Komplettsset mit Komfort Sensor Multilinse und Relais-Einsatz 1-fach Bewegungssensor studioweiß - future® linear



Allgemeine Informationen

Typ:	64764 UJ-84
Bestellnummer:	2CKA006800A3024
EAN:	4011395295298
EUR Listenpreis / ST:	167,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 64764-84.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus future® linear Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64764-xxx \(2CKA000073B5101\)](#)

Montage- und Betriebsanleitung Teil 2: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64811 \(2CKA000073B5091\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Montagehöhe: (Optimal) 2.2 m

**Enthaltene
Komponenten:** Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Anzahl Ausgänge: HVAC 1

Anzahl Eingänge: Nebenstelle 1

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Sensortyp: Komfort mit Multilinse

Beleuchtungsstärke: 5 ... 500 lx

Anschlussart: Steckklemme

Sensor-Erfassungsbereich: waagrecht 13 ... 180 °

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Eingangsspannungsart: AC

Strombereich: Maximum 80 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 Hz

Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampe 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit elektronischen Transformatoren (kapazitive Lasten) 2300 V·A Halogen-Niederspannungslampen mit magnetischen Transformatoren (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampe oder Halogen-Hochspannungslampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe
Verlustleistung:	0.3 W

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	80 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	80 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	57 mm
Nettogewicht:	134 g
Einbautiefe (t₂):	25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64764 UJ-84 (2CKA200000E7416)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250901
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
ETIM 10:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
eClass:	V11.0 : 27144007
