

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2980 C+C Wagen



Transportgeräte



C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügel 680 mm hoch und 2 Seitenbügel (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 435 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenhöhe (mm)	265
Nutzflächenlänge (mm)	850
Nutzflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1045
Gesamtbreite (mm)	643
Gesamthöhe (mm)	949
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	28
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976029801