

GeoDist80®

Entwickelt für Außenanwendungen mit integrierter Zielsucherkamera und allen klassenüblichen Funktionen



TECHNISCHE DATEN		ZUBEHÖR	ARTIKEL-NR. 300180
Messdistanz	0.2 - 80 m	· Kamerastativ FS 14 301000	
Genauigkeit Distanzmessung (typ.)	± 2 mm		EAN CODE
Genauigkeit Neigungsmessung	+/-0.3°		4045921010710
Messeinheiten	m /ft / in / ft+in	LIEFERUMFANG	
Stromversorgung	NiMH	· NiMH-Akkus	
Staub-/Wasserschutz	IP 65	· USB-Ladekabel	
Temperaturbereich	-10 bis 40°C	· Holster	
Laserdiode / Laserklasse	rot / 2	· Handschlaufe	
Gewicht (inkl. Batterien)	148 g		
EIGENSCHAFTEN			
Messdistanz	80 m		
Genauigkeit typ.	± 2 mm		
Highlights	IP 65 & 2 m-Stosssicher Zielsucherkamera, Farbdisplay		
Display	Farbdisplay		
Zielsucherkamera	4 x Zoom		
Neigungsmessung	4 x 90°		
Speicher / Anzahl letzte Messwerte	1000		