

Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Schraubensicherungslack



Schnell trocknend | nicht leitend | gute Medienbeständigkeit

WEICON Schraubensicherungslack ist ein lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf nahezu allen Materialien.

Er dient als lösbare Sicherung, zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile sowie zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung.

Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Paraffinöl sowie verdünnte Säuren und Laugen.

Der Schraubensicherungslack ist unentbehrlich zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen, dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und dient der visuellen Kontrolle von verbundenen justierten Teilen.

In den Farben gelb, grün und rot lieferbar.

Verarbeitung

Dose vor Gebrauch schütteln und im Abstand von ca. 5 cm aufsprühen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen.

Lagerung

Schrauben-Sicherungslack ist in den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen

30021910	Schraubensicherungslack, 10 kg, gelb (RAL 1021)
30022910	Schraubensicherungslack, 10 kg, grün (RAL 6010)
30020910	Schraubensicherungslack, 10 kg, rot (RAL 3000)
30020030	Schraubensicherungslack, 30 g, rot (RAL 3000)
30021060	Schraubensicherungslack, 60 g, gelb (RAL 1021)
30022100	Schraubensicherungslack, 1 L, grün (RAL 6010)
30021100	Schraubensicherungslack, 1 L, gelb (RAL 1021)
30022030	Schraubensicherungslack, 30 g, grün (RAL 6010)
30022060	Schraubensicherungslack, 60 g, grün (RAL 6010)
30021030	Schraubensicherungslack, 30 g, gelb (RAL 1021)
30020060	Schraubensicherungslack, 60 g, rot (RAL 3000)

Technische Daten

Glanzgrad	mat
Viskosität	1.500 mPa·s
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
staubtrocken nach	5 Min.
durchgehärtet nach	60 Min.
Spaltüberbrückung bis max.	mm mm
Losbrechmoment	2,7 Nm
Temperaturbeständigkeit	-60°C bis +120°C
IMPA-Code	450830
Lagerfähigkeit	12 Mon.

Hier geht es zur Produktdetailseite



Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erreicht werden. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Für Schäden oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Mobile Sales LLC
United Arab Emirates
phone +971 4 880 20 00
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 625 0888
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 02 417 930 013
info@weicon.cz

WEICON Polska S.L.
Spain
phone +34 93 914 7907 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
Germany
phone +49 52 201 9300 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 02 610 2624 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 25 3 65 730 700
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 21 756 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Korea Samyeol Co., Ltd. (SC)
Turkey
phone +82 02 312 490 33 66
info@weicon.com.tr