Kabel-Abluftsteuerung KDS 116



- Klemmanschlüsse an Steuergerät & Magnetschalter
- Relaiskontakt 16 A Wechsler (potentialfrei)
- 4 Distanzplatten für Höhenausgleich am Fenster
- Erweiterbar mit Zusatzmagnetschalter für zweites Fenster KMS 098K22
- Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert auch bei geschlossenem Fenster

Einsatzgebiete:

- Dunstabzugssteuerung
- Badlüftersteuerung
- Abluftwäschetrockner

Lieferumfang:

- 1 Steuergerät
- 1 Kabel-Magnetschalter
- 1 Steuerkabel 6 m
- 4 Distanzplatten für Magnet
- Montagematerial

Artikel-Nummer: 300750

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC (+/-10%) / 50-60 Hz	**Steuergerät (HxBxT)**	51 x 51 x 26 mm
Leistungsaufnahme	ca. 2 Watt	**Magnetschalter (HxBxT)**	55 x 15 x 18 mm
Schaltleistung Relais	3500 W / 16 A	**Magnet (HxBxT)**	55 x 15 x 18 mm
Steuerspannung	18 V	**Distanzplatte (HxBxT)**	55 x 15 x 5 mm
Funktionsbereich	15 °C / +40 °C		
Schutzart	IP 20	**Artikelnummer**	300750
Kabel	ø 3 mm, 6 m (optional länger)	**EAN**	4044764000919

Kabel-Abluftsteuerung KDS 116

Der Magnetschalter des KDS 116 ohne DIBt-Zulassung überwacht die Fensterstellung und übermittelt die Information über eine dünne Leitung an ein Einbau-Steuergerät mit potentialfreiem 16-A-Wechselrelais. So kann z.B. ein Abluftwäschetrockner nur bei gekipptem oder geöffnetem Fenster betrieben werden, wenn sicher gestellt ist, dass genügend frische Luft in den Raum nachströmt und so kein Unterdruck entsteht, der aus einer Verbrennungsstätte gefährliches und toxisches Kohlenmonoxid ziehen könnte.

Elektrotechnik SCHABUS GmbH & Co. KG
Baierbacher Straße 150 | D-83071 Stephanskirchen
TEL +49 (0) 8036 674979-0
FAX +49 (0) 8036 674979-79
info@elektrotechnik-schabus.de
www.elektrotechnik-schabus.de

Stand 2023 | Im Zuge einer optimalen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, alle a ngegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.