

## Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Kreuzschalter



| Spezifikation                                                                                                | Bestell-Nr. | VE     | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen    | 3107 00     | 10/100 | 21,69              | 01 | 4010337039174 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3817 00     | 10     | 21,69              | 01 | 4010337039181 |

### Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe                           |                     |
| - 3107 00:                            | 32 mm               |
| - 3817 00:                            | 23 mm               |
| Anschlussquerschnitt                  |                     |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung                          |                     |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W               |

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

---