



FI-Schukomat SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	3120 EUCB-214
Bestellnummer:	2CKA003116A0660
EAN:	4011395189610
EUR Listenpreis / ST:	199,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Ohne PE-Überwachung.
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)

Verdrahtungsplan: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)



Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +40 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+
mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Anzahl Fehlerstrom-
Schutzeinrichtun-
gen 30 mA:

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Anschlussart: Steckklemme

Sicherheitsfunktio-
nen: Safety+

Elektrische Daten

Kurzschlussstrom 3 kA

Bewertung (SCCR):

Bemessungsspan-
nung (U_r): 230 V

Bemessungsstrom (I_n): 16 A

Bemessungsfehler-
strom: 30 mA

Bemessungsfre-
quenz (f): 50/60 Hz

Design

Designlinie: Reflex SI

Designlinie
Variante: Reflex SI
Reflex SI Linear

Ausführung der
Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-
Abmessung): 71 mm

Höhe (Netto-
Abmessung): 71 mm

Tiefe (Netto-
Abmessung): 55 mm

Nettogewicht: 122 g

Einbautiefe (t_2): 32 mm

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 3120 EUCB-214 \(2CKA200000E4304\)](#)

RoHS Status: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH
Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250218

Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä-
rung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-214 \(2CKA100000E0759\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
