

Starter-Set Profi-Temperaturfühler WEATHERHUB OBSERVER

Artikel Nr.: 31.4013.02

Variante: weiß



Funktionen

- Starter-Set zur Nutzung des WEATHERHUB OBSERVER Web Monitoring Systems, bestehend aus einem Profi-Thermo-Hygro-Sender mit wasserfestem Kabelfühler, Gateway, Netzstecker und LAN-Kabel
- Zur professionellen Überwachung der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellort des Senders (innen oder außen) und gleichzeitigen Temperaturkontrolle einer weiteren Messstelle über den wasserfesten Profi-Kabelfühler
- Ideal für Apotheken, Labore, Industrie, Handel und Gewerbe, Wohn-, Arbeits-, Lager- und Kühlräume, Schwimmbäder, Landwirtschaft, Gärtnereien und Tierhaltung (Terrarien, Aquarien, Fischzucht, Brutanlagen) etc.
- Kabelfühler mit großem Messbereich bis 110 °C, hohe Genauigkeit, Datenübertragung alle 3,5 min.
- Messwerte werden über das Gateway-Modul und das Internet direkt an einen Server gesendet.
- Einfache Installation und Bedienung
- Darstellung der aufgezeichneten Daten als übersichtliches Diagramm, einstellbar auf feste Zeitbereiche - Tag, Woche oder Monat
- Verfügbarkeit der Daten auf dem Server min. 90 Tage
- Export der Daten als PDF (grafisch) oder als CSV-Datei (Textdatei)
- Automatisierung der Überwachung möglich, Versand der Export-Daten via E-Mail
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Alarmierung via E-Mail
- Die WEATHERHUB OBSERVER Plattform ist kostenfrei und erfordert keine zusätzliche Nutzungsgebühr oder Abo-Kosten, Kosten entstehen nur für die gewünschte Hardware und ggf. für die Internetverbindung
- Vollständig browserbasiert und somit nahezu plattformunabhängig, nutzbar über Windows, Apple und Linux-PCs oder auch über Android, iOS und Windows Phone
- Nutzung weltweit möglich (Internetverbindung vorausgesetzt)
- Spracheinstellung in Deutsch oder Englisch

Technische Daten

Lieferumfang	Gateway, Thermo-Hygro-Sender mit Profi-Temperatur-Kabelfühler, Netzadapter, LAN-Kabel, Bedienungsanleitung
Messbereich Temperatur	-40...+60°C (-40...+140°F), Kabel: -50...+110°C (-58...+230°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit	0...99%
Maximale Reichweite	200 m
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Energieversorgung	Netzadapter (EU-Stecker), Batterien
Batterien	2 x 1,5V AAA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	Gateway 40 (44) x 28 (32) x 104 mm
Gewicht	Gateway 53 g, Set 516 g