

Datenblatt


Smart and fast document protection



HP Pro Laminator 600 A3

Laminiergerät

Art.-Nr.: 3164




max. Größe



Folieneinführung
auf Rückseite



Automatische
Standby-Funktion



Heiß- und Kalt-
laminieren



kurze Aufwärmzeit



Touch Panel



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Laminierformat | min. Kreditkarte - max. 330 mm |
| Folienstärke | 75/80 - 125 mic |
| max. Laminierdicke | 0,5 mm |
| Kaltlaminieren | Ja |
| Temperatur Transportrollen | 130 - 160 °C |
| Heizsystem | 2 Rollen von außen beheizbar, temperaturgesteuert |
| Automatische Standby-Funktion | 30 min |
| Aufheizzeit (75/80 mic) | 1 min |
| Laminiergeschwindigkeit | 600 mm / min |
| Leistung | 1450 W |
| Stromstärke | 6,3 A |
| Spannung / Netzfrequenz | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
| Funktion zur Lösung des Folienstaus (ABS) über Touch Panel, Rückkluftaste | |
| Einführhilfe klappbar | |
| Taste Betriebsarten: Touch Panel: Power, 125 mic, 75/80 mic, Kalt, Rücklauf | |
| Zubehör: 15 Folien (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x Visitenkarten) | |



Logistische Daten

| | Maße (mm) | Gewicht (kg) |
|---------------------|-------------------|--------------|
| Artikel | 526 x 165 x 116,8 | 2,92 |
| Verpackung | 585 x 225 x 184 | 3,66 |
| Umkarton | 599 x 384 x 245 | 7,95 |
| Artikelnummer | 3164 | |
| Stück/Umkarton (VE) | 2 | |
| EAN Artikel | 4030152031641 | |
| EAN Umkarton | 4030152131648 | |