



ProtectorWax

Premium-Konservierungswachs P

Seite 1 von 2

Hochglanz, Abperleffekt und Intensiv-Schutz. Das innovative Premium-Konservierungswachs setzt in Sachen Schutz, Beständigkeit, extremer Tiefenglanz, Langzeit-Hydrophobierung (Abperleffekt), easy to clean-Performance, samtweicher Haptik und mikroporenfreier Fahrzeugtrocknung neue Maßstäbe. Der Einsatz von polyfunktionalen Reaktivkomponenten im Zusammenwirken mit hochwertigsten Pflegekomponenten, welche sich fest als Netzwerk mit den Oberflächen verbinden, garantieren eine perfekte und langanhaltende Hochglanzkonservierung und eine verbesserte Sicht bei Regen (guter Tropfentrieb). Bei regelmäßiger Anwendung erhöht sich die Glanz-Schutzwirkung, feine Kratzer werden abgedeckt und alle Gummi- und Kunststoffteile sowie Cabriodachmaterialien werden imprägniert und so vor Ausbleichen und Verspröden geschützt. ProtectorWax trägt somit maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge bei. Als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar (maschinell und manuell). Erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Trocknungsergebnisse. Spezialduftstoffe sorgen für eine fruchtige Beduftung. Für alle Filtersysteme und biologische Brauchwasseraufbereitungs-Systeme optimal geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen, Schaumkanone etc.

Anwendungsempfehlung

Maschinelle Anwendung: Über Dosierpumpe pur bis 1:2 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: Heiß-/Kaltwachs: 13-19 ml. Schaumwachs: 13-19 ml. Premiumwachs: 16-23 ml. Um Kalkflecken zu vermeiden Restwasser mittels Tuch abledern falls kein Gebläse oder keine Osmosewassernachbehandlung vorhanden ist. VDA-konform Klasse A. Manuelle Anwendung: Ca. 30ml ProtectorWax auf 1l Wasser geben und mittels Schaumprüher oder Pumpzerstäuber auf das gereinigte, noch nasse Fahrzeug auftragen und kurz einwirken lassen. Das Produkt gründlich mittels Hochdruckreiniger abspülen um Flecken zu vermeiden. Bei Anwendung mittels Schaumkanone Vorverdünnung entsprechend anpassen. Restwasser abtrocknen. Produkt nur jeweils für eine Anwendung anmischen und nicht lagern.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 L	319001
10 L	319010
33 L	319033



ProtectorWax

Premium-Konservierungswachs P

ph-Wert: 4,5

Seite 2 von 2

Warnhinweise

Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.