

Abzweigdose

HP 80-L



HP 80-L

Abzweigdose

Artikelnummer: 32298001

Maße: 85 x 85 x 42 mm

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M20, Dichtbereich 5 - 16 mm, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich

grau, ohne Klemmen

IP55

2,5²

IK07

400V

AC

VDE

Die Abzweigdosens eignen sich besonders für die Installation in feuchten und nassen Umgebungen, in baulichen Anlagen oder in fliegenden Bauten. Die erstklassigen Materialeigenschaften, wie die Schutzart von IP55 und die Schlagfestigkeit von IK07 ermöglichen, in Kombination mit den beigegefügt Stufennippeln, eine flexible, schnelle und kontrollierte Installation. Die Montage kann auf Holz oder anderen brennbaren Materialien erfolgen. Dabei rundet die VDE-Zertifizierung das Gesamtkonzept noch ab.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP55
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Maße und Gewicht

Breite:	85 mm
Länge:	85 mm
Höhe:	42 mm
Innenlänge:	78 mm
Innenbreite:	78 mm
Innenhöhe:	38 mm
Gewicht:	0.06 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	nein
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	5 mm
für Dichtbereich max:	16 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	nein

Mechanische Eigenschaften

Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen
--------------	-----------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902020133
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	50

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)

[26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen](#)

[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2.5²/4² - Klemmstein](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabeltrassenbefestigung](#)

Einführungen / Vorprägungen

