



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+ mit USB A/C alusilber - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USBAC-83
Bestellnummer:	2CKA002011A6304
EAN:	4011395329313
EUR Listenpreis / ST:	96,50 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.

Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C.

Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.

Keine Datenübertragung möglich.

Montage in tiefe UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

USB-A-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:

Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A.

USB-C-Ausgang - Unterstützung der Ladeprotokolle:

USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2

DCP mit 1,5 A.

Nennstrom: 2,4 A, wenn eine Buchse Typ A belegt.

Nennstrom: 1,5 A, wenn beide Buchsen belegt.

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als
Verbindungsklemmen approbiert.
Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A
Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USBAC \(2CKA000073B5395\)](#)

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB
mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

Anzahl Ausgänge: USB Typ A 1
USB-C 1

Anschlussart Geräte: USB

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: mit USB A/C, Safety+

Anschlussart: Steckklemme

Sicherheitsfunktionen: Safety+

USB Anschluss Typ: USB A/C

Ladeprotokoll: Apple MFi 2.4 A
BC 1.2 DCP
USB PD 3.0

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 230 V
Sekundärspannung: 5 V
Bemessungsstrom (I_n): 16 A
Bemessungsfrequenz (f): 50/60 Hz
Verlustleistung: 0.075 W
Leistung / Watt: Maximum DC 15 W

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®
Designlinie Variante: Busch-axcent®
Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche: lackiert
matt
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer: ähnlich RAL 9006
Farbe: alusilber
Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung): 71 mm

Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	57.8 mm
Nettogewicht:	104 g
Einbautiefe (t₂):	39.5 mm

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: [2CKA002011A6271](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [RoHS Declaration of Conformity \(.PDF\) \[EN,DE\] 20 EUCB2USBAC-83 \(2CKA200000E7803\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: Deutschland (DE)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USBAC-83 \(2CKA100000E4821\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
