

SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz mit USB A/A studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUCB2USB-84
Bestellnummer:	2CKA002011A6273
EAN:	4011395303542
EUR Listenpreis / ST:	65,11 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Variantenübersicht



Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
2-polig (2 P + E)
Mit Steckanschluss.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit 2 USB Typ A Steckbuchsen.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A.
Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Keine Datenübertragung möglich.

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize
Schrauben

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 5 ... +35 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion: USB

Anzahl Pole: 2+PE

Anzahl Phasen: 1

Anzahl Ausgänge: 2
USB Typ A 2

Anzahl Einheiten: 1

**Anschlussart
Geräte:** Steckklemme

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Lieferumfang: Zentralscheibe und Einsatz

Anschlussart: Steckklemme

Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom
Bewertung (SCCR):** 0 kA

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

Sekundärspannung: 5 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 16 A

Bemessungsfrequenz (f): 50 / 60 Hz

Lastart:	-
Verlustleistung:	0.075 W
Typ	Integriert
Stromversorgung:	

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Schalterdesign Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	Nein
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	57 mm
Nettogewicht:	121 g
Einbautiefe (t_2):	39.5 mm

Material Compliance

RoHS Status: nicht erforderlich

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 24-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20230825

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 0d20669e-1faa-4e00-927e-38deaf6c7949 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUCB2USB-84 \(2CKA100000E4427\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
