



Bestell-Nr.: 033020

Sprossen-Stehleiter



Sprossenanzahl

2x6

2x8

2x10

2x12

2x14

2x16

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,1 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 10 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Höhe 2,8 m	Leiterlänge 2,95 m	Schrittlänge 1,65 m
Neigung 70 °	Untere Außenbreite 650 mm	Holmhöhe 58 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Bauart Freistehend Beidseitig begehbar	Gewicht 12,5 kg	Transportmaß 2933 x 640 x 178 mm, 12,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 033020

Fakten

- Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme

- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Transportsicherungsglaschen
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang


- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör




Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




Zubehör



Bestell-Nr.: 019327

Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
1"



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket
"TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket
"Sicherer Stand
Outdoor"




Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul
MaxxStep




Bestell-Nr.: 019270

Ablageschale für
Sprossen-
Stehleiter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13
für
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette




Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte
Kralle



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte
für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte
für glatte
Untergründe




Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte
elektrisch
ableitfähig




Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für Leitern mit nivello-Leiterschuh




Bestell-Nr.: 019189

Glieder-Kettensicherung



Bestell-Nr.: 019188

Knoten-Kettensicherung




Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm




Bestell-Nr.: 019839

Leiterwandhalter L



Bestell-Nr.: 019914

Holmverlängerung für Leiterholm




Bestell-Nr.: 019846

Rollen anschraubbar



Bestell-Nr.: 019215

nivello®-Innenschuh elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019140

Hinweis-Aufkleber
für Stehleitern
beidseitig
begehbar



Bestell-Nr.: 019262

Leiterscharnier für
Sprossen-
Stehleitern aus
Aluminium oder
GFK/Alu



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019205

nivello®-
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019411

Eckaussteifung



Bestell-Nr.: 019232

Holm-
Abdeckkappe
gerade



Bestell-Nr.: 019283

Holm-
Abdeckkappe
rund



Bestell-Nr.: 019271

Werkzeugablage
für Sprossen-
Stehleiter

Zertifikate



17KFP1657-02 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-
3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK
EK5-AK1 17-
02:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

