

ARTIKEL NR. 3304-0FW120

DOTLUX LED-Büroleuchte OFFICE 1200x300mm 54W COLORselect dimmbar 1-10V UGR<19 (inkl. Abhängung)



zur Artikelseite

- SEAMLESS CONNECT ermöglicht eine einfache und schnelle Installation mehrerer Leuchten
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion über den Lichtschalter ohne separatem Dimmer!
 - 100% - Licht Anschalten
 - 50% - Licht Aus-/Anschalten
 - 10% - Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integrierter Treiber erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch 3-Schicht-Glasdiffusor
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hochwertige SAMSUNG® LED's
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

VORGÄNGER ARTIKEL	3304
GEWICHT IN KG	3.78
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	54
VERBRAUCH (KWH/1000H)	54
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5670
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT	B16=8, C16=13
LUMEN PRO WATT	105

ABMESSUNGEN

Länge: 1200mm
Breite: 300mm
Höhe: 32mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	Stufendimmung
IP-SCHUTZART	IP40
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C
LICHTFARBE	neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GEHÄUSEFARBE	weiß
GARANTIE	5 Jahre
SEILLÄNGE	150 cm
BESONDERHEIT	Anschlusskabel inkl.
SPANNUNGSART	AC
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 4000 V
L/B WERT	L80/B10
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SCHUTZKLASSE	II
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SORTIMENT	Proline
MATERIAL	Aluminium
POWER-FACTOR	0,95
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5500

SCHALTZYKLEN

> 100.000

KABELLÄNGE

140 cm