



Bestell-Nr.: 033318

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse



Stufenanzahl

3x6 3x7 3x8

Spezifikation

Arbeitshöhe 5,2 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 3x 6 St.	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 263 mm
Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter 4,19 m	Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil 3,06 m	Schrittlänge als Stehleiter 1,32 m	Neigung 70 °	Länge eingefahren 1,96 m
Länge der Leiterteile 1,94 m	Außenbreite 490 mm	Traversenbreite 930 mm	Holmhöhe 85 mm	Holmbreite 25 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Gewicht 20,5 kg	Transportmaß 1937 x 500 x 290 mm, 20,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 033318

Fakten

- Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter

- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg


Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Flexibilität

- Universell und vielseitig einsetzbar
- Kompakt im Transport und in der Lagerung
- Oberleiter auch einzeln verwendbar (bis 3,0 m)



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




Einfache Handhabung

- Steckhaken mit Abhebesicherung oder automatisch verriegelnden Stahlscharnieren
- Optimierte Führung dank Führungsbeschlägen mit hochfester Kunststoffummantelung






Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör

 Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"	 Bestell-Nr.: 019213 nivello®-Fußplatte für Gitterroste	 Bestell-Nr.: 019220 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig	 Bestell-Nr.: 019115 Eimerhaken	 Bestell-Nr.: 019634 Nachrüstsatz 'roll- bar'
 Bestell-Nr.: 019309 Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"	 Bestell-Nr.: 019216 nivello®- Innenschuh elektrisch ableitfähig	 Bestell-Nr.: 019219 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig	 Bestell-Nr.: 019211 nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe	 Bestell-Nr.: 019224 nivello®-Fußplatte Kralle
 Bestell-Nr.: 019209 nivello®-Fußplatte Standard	 Bestell-Nr.: 019925 Holmverlängerung für Quertraverse	 Bestell-Nr.: 019916 Holmverlängerung für Leiterholm	 Bestell-Nr.: 019771 Laufrolleneinheit komplett	 Bestell-Nr.: 019176 Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar
für
Sprossen-/Stufenabsta
280/263 mm



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019316

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019317

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019311

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019312

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 041803

Nachrüstsatz clip-
step für Stufen-
Mehrzweckleiter



Bestell-Nr.: 041863

Nachrüstsatz clip-
step R13 für
Stufen-
Mehrzweckleiter

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-
Innenschuh



Bestell-Nr.: 019429

Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019633

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019145

Hinweis-Aufkleber
für Sprossen-
Mehrzweckleiter

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

