



intimus AutoShred 180 CP4

VOLLAUTOMATISCHER AKTENVERNICHTER



EINSCHALTEN. EINLEGEN. WEGGEHEN. FEIERABEND!

Mit unserem vollautomatischen Aktenvernichter gehört stundenlanges Shreddern der Vergangenheit an. Der intimus AutoShred 180 CP4 garantiert eine entspannte, sichere und vollautomatische Datenvernichtung von bis zu 180 Blatt im Autofeed-Modus. Mit 58 dB(A) ist er besonders leise im Betrieb. Durch einen integrierten Überhitzungsschutz und eine clevere Anti-Papierstau-Technologie ist eine lange Betriebsdauer von bis zu 120 Minuten ohne Unterbrechung möglich. Sobald die Arbeit erledigt ist, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus.

Perfekt für die zuverlässige Vernichtung von:

- **Papier**
mit Büro- und Heftklammern
- **Kreditkarten**
mit Magnetstreifen oder elektronischem Chip

**1.****EINSCHALTEN.****2.****EINLEGEN.****3.****WEGGEHEN. FEIERABEND!**



HIER GEHT ES ZUM VIDEO >



intimus

**EINSCHALTEN.
EINLEGEN.
WEGGEHEN.
FEIERABEND!**



Design

USPs

- Der AutoShred ist mit 58 dB(A) besonders leise im Betrieb und sorgt damit für eine sehr ruhige Arbeitsumgebung.
- Die Bauweise und Verarbeitung entspricht höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
- Über den automatischen Einzug können 180 Blatt 80 g/m² Papier mit Büro- und Heftklammern zugeführt werden.
- Über die manuelle Zufuhr können Kreditkarten und bis zu 10 Blatt 80 g/m² Papier vernichtet werden.
- In den großen, einfach zu entleerenden 32-Liter-Auffangbehälter passen bis zu 325 Blätter Papier.
- Die 4 x 12 mm großen Partikel entsprechen der Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Ein Überhitzungsschutz und eine clevere Anti-Papierstau-Technologie sorgen für eine besonders lange Betriebszeit von 120 Minuten ohne Unterbrechung.
- Auch während Sie schon Feierabend haben, arbeitet der AutoShred noch zuverlässig für Sie weiter.
- Sobald die Arbeit erledigt ist, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus.



Großer 32-Liter-Auffangbehälter.



Vernichtet auch Dokumente mit Büro- und Heftklammern.



intimus AutoShred 180 CP4

PRODUKTFORMATIONEN

**P4*****180 Blatt******32 Liter****58 dB(A)*******120 min**

Spezifikationen		Spezifikationen	
Sicherheitsstufe nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3	Motorleistung	345 Watt
Partikelgröße	4 x 12 mm	Stromversorgung	220-240 V / 50-60 Hz
Shreddermaterial	Papier, Heft- und Büroklammern, und Kreditkarten	Gewicht	16 kg
Arbeitsbreite	220 mm	Garantie Maschine	2 Jahre
Behältervolumen	32 Liter / 325 Blätter	Garantie Schneidwalze	2 Jahre
Blattkapazität 80 g/m ² ****	Manuell: 10 Blatt Autofeed: 180 Blatt	Zertifizierungen	CE / GS
Schnittgeschwindigkeit 80 g/m ²	Manuell: bis zu 41 mm/s Autofeed: bis zu 76 mm/s	Touch-Display	✓
Maximale Betriebszeit	Manuell: 10 min an / 45 min aus Autofeed: 120 min an / 45 min aus	Automatische Abschaltung	✓
Abmessung B x T x H	356 x 466 x 480 mm	Automatischer Start / Stopp	✓
		Automatischer Rücklauf	✓
		Füllstandsensor	✓
		Rollen	✓

* Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 (ISO/IEC 21964)

** Im Autofeed

*** Geräuschpegel im Leerlauf


**** Die Blattkapazität kann je nach Papiergewicht und elektrischer Leistung variieren.

Alle Angaben beziehen sich auf die Papiervernichtung. Die Leistung kann je nach Einzugsart und Papierqualität variieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



SIE HABEN FRAGEN?
WIR FREUEN UNS AUF SIE:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²