



Siedesalz-Tabletten

Regeneriersalz gemäß DIN EN 973 für Wasserenthärtungsanlagen

Allgemeine Daten:

Chemische Formel	NaCl
Beschreibung	runde, weiße Tablette
Synonyme	Industriesalz, Natriumchlorid
Molekulargewicht	58,44
CAS Nummer	7647-14-5
EC Nummer	231-598-3

Physikochemische Parameter:

Qualitäts- parameter	ausgedrückt als	Einheit	Werte gemäß DIN EN 973	typischer Werte
Allgemeine Anforderungen	-	-	weißes feinkristallines Produkt, ohne fremde Verunreinigungen, ohne fremden Geruch	weißes feinkristallines Produkt, ohne fremde Verunreinigungen, ohne fremden Geruch
Natriumchlorid	NaCl	%	≥ 99,4 *	99,9
Antibackmittel Natriumferrocyanid (E535)	Na ₄ Fe(CN) ₆	mg/kg	0,0	0,0
Trocknungsverlust	H ₂ O	%	≤ 0,1	0,01
unlöslicher Rückstand in H ₂ O	-	%	≤ 0,05	0,01
Arsen	As	mg/kg	≤ 0,6	< 0,5
Cadmium	Cd	mg/kg	≤ 1,3	< 0,05
Quecksilber	Hg	mg/kg	≤ 0,26	< 0,01
Blei	Pb	mg/kg	≤ 13	< 1
Chrom	Cr	mg/kg	≤ 13	< 0,1
Nickel	Ni	mg/kg	≤ 13	< 0,1
Antimon	Sb	mg/kg	≤ 2,6	< 1
Selen	Se	mg/kg	≤ 2,6	< 1
Erklärungen: * auf der wasserfreien Masse				

Das Produkt entspricht der DIN EN 973 Type A „Chemikalien zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Natriumchlorid zur Regeneration von Ionenaustauschern (Klasse A)“

Zusätzliche Informationen

Qualitätsparameter	ausgedrückt als	Einheit	Garantierte Werte
Durchmesser	-	mm	25

Salztabletten werden aus Siedesalz hergestellt mit einem Trennmittelgehalt von unter 3 mg/kg. Das Auftreten einer kleinen Menge losen Salzes in der Verpackung ist ein natürlicher Vorgang.

Das Produkt enthält nicht:

- genetisch veränderte Organismen
- Zutaten tierischen Ursprungs
- Substanzen, die Allergien auslösen
- die Produktion wird keiner ionisierenden Strahlung ausgesetzt

Verpackung:

- Säcke aus Polypropylen und Polyethylen auf Paletten
- BigBag auf Paletten

Transport und Lagerung:

Natriumchlorid sollte gemäß den geltenden Gesetzen in Innenräumen von sauberen Transportmitteln transportiert werden. Die Ladung sollte gleichmäßig verteilt sein um die Bewegung von Verpackungen und deren gegenseitige Beschädigung zu verhindern.

Hinweis

Salz ist eine hygroskopische Substanz; Produkt sollte vor Feuchtigkeit und/oder vor Nässe geschützt werden!

Das Produkt sollte an einem sauberen und trockenen Ort mit einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 75% in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden.

Verpackungen – Säcke oder BigBags sollten auf Paletten aufbewahrt werden. Paletten sollten separat aufbewahrt werden.

Während der Lagerung und des Transports von Natriumchlorid mit einem Natriumferrocyanidgehalt (Antibackmittel) unter 3 mg/kg kann es verklumpen.



Saline Stadtilm GmbH

Lieferspezifikation

810.352

Revisionsstand:
ISO 9001:2015

12.04.2018
Seite 3 von 3

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ein Handelsangebot. Es basiert auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Die Verwendungsmöglichkeiten unseres Produkts sind zahlreich und somit außerhalb unserer Kontrolle. Der Käufer ist verantwortlich für die Einhaltung unserer Lager- und Nutzungsbedingungen der Produkte in seinem Gebiet.

Gültigkeitsdauer: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Nach dem Verfallsdatum sollten die Produktparameter überprüft werden. Wenn die Parameter den Anforderungen entsprechen, kann das Produkt verwendet werden. Die zweite Kontrolle bestimmt nicht das nächste Verfallsdatum, sondern gibt nur die Qualität des Produkts am Tag der Überprüfung an.

Die genannten Angaben werden im Rahmen der Qualitätssicherung regelmäßig überprüft. Dies entbindet den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle gemäß HGB § 377 und hat nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.