

# Fluke TP175 TwistGuard™ Messspitzen



## Wichtigste Merkmale

- TwistGuard™ - Patentierte, verlängerbare Ummantelung der Spitze, die die höchsten Sicherheitsanforderungen zur Verkürzung der herausragenden Spitze erfüllt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet
- Sicherheitsspezifikation: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, maximal 10 A, Verschmutzungsgrad 2
- Messleitungen zeigen immer die Überspannungskategorie der verwendeten Messspitzen an
- Umweltspezifikationen: -20 °C bis 55 °C, Höhe: 2.000 m
- Entspricht EN 61010-031
- 1 Jahr Gewährleistung

## Produktübersicht: Fluke TP175 TwistGuard™ Messspitzen

- Einstellbare Länge der Messspitzen, für mehr Sicherheit und Präzision.
- Kompatibel mit Messleitungen der Serie TL22x, TL238 sowie TL27
- Sicherheitsspezifikation gemäß EN 61010-031
- CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600, 10 A, CSA-Zulassung
- 1 Jahr Gewährleistung

## Technische Daten: Fluke TP175 TwistGuard™ Messspitzen

### Spezifikationen

Sicherheit gemäß	CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, maximal 10 A, Verschmutzungsgrad 2
------------------	---

Länge der freiliegenden Messspitze	19 mm bis 4 mm
Umgebungsdaten für Betrieb	-20 °C bis 55 °C Höhe: 2.000 m
TL175 und TL175E ebenfalls erhältlich. Im Lieferumfang von TL175E enthalten: angespitzte 4-mm-Bananenstecker, die auf die Messspitze aufgeschraubt werden können.	
Entspricht EN 61010-031	

## Modelle



### **Fluke TP175**

TwistGuard™ Test Probes

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2023 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
06/2023

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com