

Eigenschaften

ID	22825
External Key	ROI-35602
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), EC011086 - Hartlot (9047), Hard solder (50371331), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Lote (11475), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	10/25/2025 06:35:33 am

Allgemein

Artikelnummer	35602
Bezeichnung Variante	Rolot 602 - Messinghartlot - 2,5 x 333mm
Vertriebstext	ROLOT 602 MESSINGHARTLOT 5STFLUSSM. GEF. 2,5X333 MM MS
EAN/GTIN	4004625356029
Zolltarifnummer	83113000
SKU	35602
Markenname	ROTHENBERGER Industrial
Ausführung	602

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180100030004000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.065 kg
Bruttogewicht	0,085 kg
Versandgewicht	0,085 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	5
Verpackungsvolumen	139.300 cm ³
Produkthierarchie	Hartlote

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
Mindestmenge	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Schmelztemperatur	890 °C
Länge	333 mm
Typ	
Ø mm	2.5 mm
Flussmittel enthalten	Ja
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	3.11 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	12.44 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Messinghartlot
Anwendungsvorteile	• Schnelle Fließeigenschaften für klare und stabile Lötverbindungen • Hohe Festigkeit für langlebige und belastbare Ergebnisse • Vielseitig einsetzbar für Messing, Kupfer, Stahl und weitere Metalle • Integriertes Flussmittel für eine einfache und effiziente Verarbeitung • Ideal für Handwerker und Installateure für professionelle Lötarbeiten
Marketingtext	Das Messinghartlot Rolot 602 überzeugt durch seine schnellen Fließeigenschaften, die klare und stabile Lötverbindungen sicherstellen. Mit einer hochwertigen Lötlegierung eignet sich das Messinghartlot ideal für professionelle Handwerker und Installateure zur Anwendung an Messing, Kupfer, Stahl und weiteren Metallen. Die integrierte Flussmittel-Technologie ermöglicht eine einfache und effiziente Verarbeitung bei einer Schmelztemperatur von 890 °C. Das Produkt umfasst fünf Messinghartlötstäbe mit einem Durchmesser von 2,5 mm und einer Länge von 333 mm.
Einsatzbereich	Perfekt für Handwerker und Installateure, die eine hochwertige und starke, langlebige Lötverbindung in Messinglegierungen benötigen. Für metallische Verbindungen von Eisen, üblicher Stahl, Kupfer, Nickel, Stahlguss und Nichteisenmetalle.